

## NPX



## DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1211 XP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 1813 XP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0001 Kit enrouleur de flexible (flexible pas inclu)

## Equipé avec:

- Pompe axiale 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée • T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé • Clapets aspiration/refoulement acier inox • Brûleur vertical avec serpentín en acier à rendement thermique élevé • Thermostat pour la régulation • Indicateur de réserve gazoil • Vanne de sécurité
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte • Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine • Panneau avec commandes analogiques • Châssis lourd • Support d'accessoires • Pompe de gazole à double tuyaux • Enrouleur de flexible avec frein (**En option**)

	NPX 1211 XP	NPX 1813 XP
Référence	8.620.0601	8.620.0617
Pression service/max.	120/150 bar-1740/2175 psi	180 bar-2610 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	780 l/h-3.43 GPM
Puissance absorbée/tension	3200W - 230V~50Hz 1ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/110 °C	40/110 °C
Dimensions/poids	94x65x90cm/97 Kg - 213 lbs	94x65x90cm/99 Kg - 217 lbs