

Tekna



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico 4 polos (1400 rpm) con protección térmica y con enfriamiento por agua • Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera y bomba de combustible a dos vías • Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable • Indicador de reserva de gasóleo con paro total • Válvula de seguridad • Depósito detergente y dispositivo anticálcico • Panel de mandos con controles analógicos • Enrollador manguera **(opcional)**.

DATOS TÉCNICOS

	Tekna 2015 LP	Tekna 2021 LP
código	36073-00002	36073-00021
presión de ejercicio/max	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm
potencia absorbida/tensión	7300 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz
potencia del motor	5,5 kW	7,5 kW
tipo de motobomba/rpm	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm
max. temperatura entrada agua/outlet	40/110 °C	40/110 °C
dimensión (cm)/peso	125x69x87/143 Kg (315 lbs)	125x69x87/145 Kg (319 lbs)

PLUS



Depósitos de combustible y detergente de 22 litros



Nueva bomba CL 6.0 autocebante de tres pistones de cerámica integral, rodamientos de rodillos cónicos, doble visor de aceite y cabezal de latón



Nueva válvula de regulación de presión embreadada L3.1, pasos internos redimensionados para garantizar su correcto funcionamiento incluso en condiciones de altos caudales de funcionamiento



paneles laterales y carenado superior fácilmente extraíbles para una intervención de mantenimiento más rápida

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01727 Lanza M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03188 Boquilla tipo 045 (mod. 2015 LP) • 00080-03193 Boquilla tipo 070 (mod. 2021 LP) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02347 Manguera alta presión 10 m 	
--	---	--	--	--

OPCIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 10001-10198 Enrollador manguera con freno (sin manguera) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00073-00114 LC-PRECAL anticalcáreo (pcs. 4 x 5 lt.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza turbo código: 00080-02966 - (mod. 2015) 00080-02968 - (mod. 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar (mod. 2015) 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza arenadora código: 00080-02957 (mod. 1614-2015) 00080-02958 (mod. 1515)
--	---	---	--	--