

## Tekna



PLUS  
D'INFORMATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau • Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée • T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé • Clapets aspiration/refoulement acier inox • Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé • Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux • Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible • Indicateur de réserve gazole
- Vanne de sécurité • Panneau avec commandes analogiques • Bac à flotteur et dispositif anticalcaire • Enrouleur de flexible (En option)

### DONNÉES TECHNIQUES

	Tekna 2015 LP	Tekna 2021 LP
référence	36073-00002	36073-00021
pression service/max	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
débit max	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm
puissance absorbée/tension	7300 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	5,5 kW	7,5 kW
type de motopompe	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm
température entrée max/sortie	40/110 °C	40/110 °C
dimensions (cm)/poids	125x69x87/143 Kg (315 lbs)	125x69x87/145 Kg (319 lbs)

**PLUS**



Réservoirs de carburant et de détergent de 22 l



Nouvelle pompe CL 6.0 auto-amorçante à trois pistons en céramiques intégrale, roulements à rouleaux coniques, double visière à huile et tête en laiton



Nouvelle vanne de régulation de pression à bride L3.1, passages internes redimensionnés pour assurer son bon fonctionnement même dans des conditions de débits de fonctionnement élevés



Panneaux latéraux et carénage supérieur facilement amovibles pour une intervention de maintenance plus rapide

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01727 Lance M22 haute pression</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03188 Buse h.p. 045 (mod. 2015 LP)</li> <li>• 00080-03193 Buse h.p. 070 (mod. 2021 LP)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02347 Flexible à haute pression 10 m</li> </ul>	
---	--	--	---	--

**EN OPTION**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10001-10198 Enrouleur avec frein (flexible non inclu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00073-00114 Anticalcaire LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lance turbo: 00080-02966 - (mod. 2015) 00080-02968 - (mod. 2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible à haute pression: 00080-02258 10 m - 310 bar (mod. 2015) 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industrie alimentaire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lance de sablage: 00080-02957 (mod. 1614-2015) 00080-02958 (mod. 1515)</li> </ul>
---	---	--	--	--