

## Texas-R



PLUS  
D'INFORMATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tours/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramiques (1 Ph), céramiques (3 Ph), tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentín en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire pour brûleur
- Châssis lourd
- Aspiration du détergent à haute pression
- Enrouleur de flexible avec frein (En option)
- Dispositif anticalcaire (En option)

### DONNÉES TECHNIQUES

	Texas-R 1211 LP	Texas-R 1611 LP
référence	36080-00002	36080-00004
pression service/max	120/150 bar - 1740/2175 psi	160/180 bar - 2320/2610 psi
débit max	660 l/h - 2.91 gpm	660 l/h - 2.91 gpm
puissance absorbée/tension	3000 W/230V 1~50Hz	4300 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	2,2 kW	4,0 kW
type de motopompe	MP3/1400 rpm	MP3.5/1400 rpm
température entrée max/sortie	40/110 °C	40/110 °C
dimensions (cm)/poids	85x65x97/112 Kg (246 lbs)	85x65x97/128 Kg (282 lbs)


**PLUS**



Supports latéraux pour logement pistolet et lance



Roues de grand diamètre robustes pour plus de stabilité et pour faciliter les déplacements



Motopompe professionnel avec moteur 4 pôles (1400 tr/min) et pompe linéaire auto-amorçante : la faible vitesse de rotation prolonge considérablement la durée de vie des composants internes de la motopompe, assurant une plus grande efficacité et un niveau sonore de travail réduit.



Capteur de niveau de gazole avec témoin de manque de carburant

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01715 Lance M22 haute/basse pression</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03188 Buse h.p. 045 (mod. 1211)</li> <li>• 00080-03186 Buse h.p. 035 (mod. 1611)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02254 Flexible à haute pression 8 m (mod. 1211)</li> <li>• 00080-02347 Flexible à haute pression 10 m (mod. 1611)</li> </ul>	
---	--	--	--	--

**EN OPTION**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10001-10254 Enrouleur avec frein (flexible non inclu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible à haute pression: 00080-02254 8 m - 210 bar (mod. 1211)</li> <li>00080-02258 10 m - 310 bar</li> <li>00080-02261 20 m - 400 bar</li> <li>00080-02264 10 m R2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lance turbo: 00080-02966 00080-02981</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02957 Lance de sablage</li> </ul>	
---	---	--	--	--