

Thermic 10.1 D



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Bomba lineal de tres pistones cerámicos, cabezal de latón con válvula by-pass. • Caja de cambios entre motor y bomba (1560 rpm) • By-pass con válvula termostática. • Regulación automática de rpm. • Arranque eléctrico con control de funciones del motor. • Motor Diesel Yanmar L100V (refrigerado por aire) con depósito de Diesel integrado. • Aspiración de detergente regulable integrada con sonda de aspiración externa. • regulador de presión. • Manómetro de glicerina. • Manguera de aspiración con válvula (opcional). • Estructura de acero de alta resistencia. • Batería incluida. • Filtro de latón. • Efecto neumático ruedas Ø 260 con freno

DATOS TÉCNICOS

	Thermic 10.1 D 1621	Thermic 10.1 D 2016
código	36022-00030	36022-00029
presión de ejercicio/max	160/180 bar - 2320/2610 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	1260 l/h - 5.5 gpm	960 l/h - 4.2 gpm
tipo de motor	Yanmar L100V	Yanmar L100V
potencia del motor	9,3 hp	9,3 hp
tipo de motobomba/rpm	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	95x68x95/124 Kg (231 lbs)	95x68x95/124 Kg (231 lbs)

PLUS



Nueva bomba autocebante de tres pistones CL 6.0 de cerámica integral, doble visor de aceite y cabezal de latón. Reductor de revoluciones entre motor y bomba. Nueva válvula de regulación de presión embridada L3.1, pasos internos redimensionados para garantizar su correcto funcionamiento incluso en condiciones de altos caudales de funcionamiento



4 ruedas neumáticas gemelas para amortiguar las vibraciones y facilitar los desplazamientos sobre cualquier tipo de superficie, freno de estacionamiento



Motor Diésel Yanmar L100V, cuadro de arranque eléctrico con testigos de control, desacelerador automático de revoluciones



Robusto bastidor tubular de acero pintado, gancho de elevación vertical, mango extraíble durante el transporte, con gancho para accesorios

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04732 Lanza M22 alta/baja presión 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03341 Boquilla 075 (mod. 1621) • 00080-03247 Boquilla 050 (mod. 2016) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00014-00514 Manguera alta presión R2 10 m (mod. 2016) • 10002-04109 Manguera alta presión R2 10 m (mod.1621) 	
---	---	--	---	--

OPCIONAL

 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-12275 Manguera de aspiración con válvula 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-04739 Lanza turbo 255 bar 050 (mod.2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-04741 Lanza turbo 255 bar 070 (mod.1621) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02958 Lanza arenadora 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-01527 Enrollador manguera (con manguera R2 15 m)
--	--	--	---	--