

Thermic 10.1 D



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton avec valve by-pass.
- Groupe motopompe avec réducteur (1560 tr/min)
- By-pass avec vanne thermostatique.
- Régulation automatique du régime.
- Démarrage électrique avec contrôle des fonctions moteur.
- Moteur Yanmar L100V Diesel (refroidis par air)
- Aspiration du détergent réglable intégrée avec sonde d'aspiration externe.
- Régulateur de pression.
- Manomètre à bain de glycérine.
- Tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour (En option)
- Châssis tubulaire acier.
- Filtre en laiton.
- Roues Ø 260mm gonflables avec frein

DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 10.1 D 1621	Thermic 10.1 D 2016
référence	36022-00030	36022-00029
pression service/max	160/180 bar - 2320/2610 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
débit max	1260 l/h - 5.5 gpm	960 l/h - 4.2 gpm
type de moteur	Yanmar L100V	Yanmar L100V
puissance du moteur	9,3 hp	9,3 hp
type de motopompe	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
température entrée max	60°C	60°C
dimensions (cm)/poids	95x68x95/124 Kg (231 lbs)	95x68x95/124 Kg (231 lbs)

PLUS



Nouvelle pompe CL 6.0 auto-amorçante à trois pistons en céramiques intégrale, double visière à huile et tête en laiton. Réducteur de régime entre le moteur et la pompe. Nouvelle vanne de régulation de pression à bride L3.1



4 roues pneumatiques jumelées pour amortir les vibrations et favoriser les déplacements sur tout type de surface, frein de stationnement



Moteur Diesel Yanmar L100V, tableau de démarrage électrique avec voyants de commande, ralentisseur automatique de tours



Châssis tubulaire robuste en acier peint, crochet de levage vertical, poignée amovible en phase de transport, avec crochet porte-accessoires

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04732 Lance M22 haute/basse pression 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03341 Buse 075 (mod. 1621) • 00080-03247 Buse 050 (mod. 2016) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00014-00514 Flexible à haute pression R2 10 m (mod. 2016) • 10002-04109 Flexible à haute pression R2 10 m (mod.1621) 	
--	--	--	---	--

EN OPTION

 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-12275 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-04739 Lance turbo 255 bar 050 (mod.2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-04741 Lance turbo 255 bar 070 (mod.1621) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02958 Lance de sablage 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-01527 Kit Enrouleur avec 15m R2 3/8" flexible
---	--	--	--	---