

Thermic 10.1 D



T.V. Thermal Valve

POMPA IN LINEA

**POMPA
AUTOADESCANTE**

MAGGIORI
INFORMAZIONI



CARATTERISTICHE

- Pompa lineare a tre pistoni in ceramica, testata in ottone con valvola by-pass. • Riduttore tra motore e pompa (1560 rpm). • By-pass con valvola termostatica. • Regolazione automatica del numero di giri. • Avviamento elettrico con controllo funzioni motore. • Motore diesel Yanmar L100V (raffreddato ad aria) con serbatoio diesel integrato. • Aspirazione detergente integrata regolabile con sonda di aspirazione esterna. • Regolatore di pressione. • Manometro in bagno di glicerina • Kit di aspirazione acqua con filtro (optional). • Telaio in acciaio resistente. • Filtro in ottone.
- Ruote Ø 260 ad effetto pneumatico con freno

DATI TECNICI

	Thermic 10.1 D 1621	Thermic 10.1 D 2016
codice	36022-00030	36022-00029
pressione d'esercizio/max	160/180 bar	200/230 bar
portata	1260 l/h	960 l/h
tipo di motore	Yanmar L100V	Yanmar L100V
potenza motore	9,3 hp	9,3 hp
tipo di motopompa	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
temp. max entrata	60°C	60°C
dimensioni (cm)/peso	95x68x95/124 Kg	95x68x95/124 Kg

PLUS


Nuova pompa CL 6.0 autoadescante a tre pistoni in ceramica integrale, doppio visore olio e testata in ottone. Riduttore di giri tra motore e pompa. Nuova valvola di regolazione pressione flangiata L3.1, passaggi interni ridimensionati per garantirne il corretto funzionamento anche in condizioni di alte portate d'esercizio



4 ruote pneumatiche gemellate per smorzare le vibrazioni e favorire gli spostamenti su qualsiasi tipo di superficie, freno di stazionamento



Motore Diesel Yanmar L100V, quadro avviamento elettrico con spie di controllo, deceleratore automatico di giri



Robusto telaio tubolare in acciaio verniciato, gancio di sollevamento verticale, manico amovibile in fase di trasporto, con gancio porta accessori

DOTAZIONE STANDARD

 • 00080-01695 Pistola M22	 • 10002-04732 Lancia M22 alta/bassa pressione	 • 00080-03341 Ugello 075 (mod. 1621) • 00080-03247 Ugello 050 (mod. 2016)	 • 00014-00514 Tubo alta pressione R2 10 m (mod. 2016) • 10002-04109 Tubo alta pressione R2 10 m (mod.1621)	
---	---	--	---	--

OPTIONAL

 • 10002-12275 Kit di aspirazione acqua con filtro	• 10002-04739 Lancia turbo 255 bar 050 (mod.2016)	• 10002-04741 Lancia turbo 255 bar 070 (mod.1621)	• 00080-02958 Lancia sabbiente	• 00080-01527 Kit avvolgitubo con 15m R2 3/8" di tubo
---	---	---	--	---