

## Thermic 10 D



POMPA IN LINEA

T.V. Thermal Valve

**LOMBARDINI**  
 A KOHLER COMPANY


CL5



## Caratteristiche tecniche:

- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza
- Accensione elettrica sul quadro, con controllo di funzione motore • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore Lombardini diesel 15LD440 (raffreddato ad aria).
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Kit di aspirazione (optional) • Telaio portante in acciaio. • Batteria inclusa.

Thermic 10 D	
codice	8.601.0111
pressione d'esercizio	180 bar
portata	1020 l/h
tipo motore/HP	Lombardini 15LD400/10
tipo di pompa/RPM	CL5/1560 RPM
temp. max entrata	40 °C
dimensioni/peso macchina	100x66x92cm / 82 Kg

## DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 3.103.0053 Ugello 060



- 4.618.0143 Tubo ad alta pressione 10 m



## Optional:

- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro (tubo 2m)
- 6.602.0041 Lancia Turbo
- 6.602.0028 Lancia Sabbiante

