

Thermic 13 HF



POMPA IN LINEA

T.V. Thermal Valve

POWERED by HONDA™


CL5

DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0027 Lancia alta/bassa pressione M22



- 6.602.0040 Lancia Turbo M22



- 3.103.0051 Ugello 050



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m



Optional:

- 6.608.0060 Kit avvolgitubo (tubo non incluso)
- 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro (tubo 2m)
- 6.602.0028 Lancia Sabbiante

Caratteristiche tecniche:

• Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda** GX 390 13 HP a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio con telaio di protezione, aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo • Ruote pneumatiche gonfiabili • Kit di aspirazione (**optional**) • Kit avvolgitubo (**optional**).

Thermic 13 HF	
codice	8.601.0194
pressione d'esercizio	250 bar
portata	1080 l/h
tipo motore/HP	Honda GX 390/13
tipo di pompa/RPM	CL5/1560 RPM
temp. max entrata	40 °C
dimensioni/peso macchina	100x66x92cm / 65 Kg