

Thermic 13 HFPOWERED by
HONDA™PLUS
D'INFORMATIONS**CARACTÉRISTIQUES**

- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton • Groupe motopompe avec réducteur (1560 tr/min) • By-pass avec vanne de sécurité • Clapets aspiration/refoulement acier inox • Moteur Honda 13 HP GX 390 • Aspiration du détergent avec tube externe • Manomètre à bain de glycérine • Kit d'aspiration eau (en option réf. 10002-12275) • Châssis acier

DONNÉES TECHNIQUES

| | Thermic 13 HF |
|------------------------|-----------------------------|
| référence | 36113-00035 |
| pression service/max | 250/280 bar - 3625/4061 psi |
| débit max | 1080 l/h - 4.76 gpm |
| type de moteur | Honda GX 390 |
| puissance du moteur | 13 hp |
| type de motopompe | CL5/1560 rpm |
| température entrée max | 60°C |
| dimensions (cm)/poids | 100x66x92/65 Kg (143 lbs) |

PLUS



Moteur à essence Honda GX 390 – 13 ch avec ralentisseur automatique



Nouvelle pompe CL 6.0 auto-amorçante à trois pistons en « FULL » céramique, double visière à huile et tête en laiton. Réducteur de régime entre le moteur et la pompe. Nouvelle vanne de régulation de pression à bride L3.1



Châssis tubulaire robuste en acier peint avec support latéral pour boîtier de lance et pistolet



4 roues jumelées pour un positionnement stable et une facilité de déplacement

ÉQUIPEMENT STANDARD

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif |  <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lance M22 haute/basse pression |  <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02966 Lance turbo M22 |  <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03189 Buse h.p. 050 • 00080-04626 Buse rotatif h.p. 045 |  <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02347 Flexible à haute pression 10 m |
|---|--|---|--|--|

EN OPTION

| | | | |
|--|---|---|--|
|  <ul style="list-style-type: none"> • Enrouleur 10001-10245 (flexible non inclu) en combinaison avec un cadre de protection. | <ul style="list-style-type: none"> • Flexible à haute pression: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industrie alimentaire | <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02966 Lance Turbo type 1 M22 - 0,45 | <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02958 Lance de sablage |
|--|---|---|--|