

Thermic 13 HFPOWERED by
HONDA™

T.V. Thermal Valve

POMPA IN LINEA

GASOLINE

MAGGIORI
INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE**

- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1560 rpm) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda GX 390** 13 HP a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Telaio portante in acciaio con telaio di protezione, aggancio per sollevamento e attacco per avvolgitubo • Ruote pneumatiche gonfiabili • Kit di aspirazione optional cod. 10002-12275

DATI TECNICI

	Thermic 13 HF
codice	36113-00035
pressione d'esercizio/max	250/280 bar
portata	1080 l/h
tipo di motore	Honda GX 390
potenza motore	13 hp
tipo di motopompa	CL6/1560 rpm
temp. max entrata	60°C
dimensioni (cm)/peso	100x66x92/65 Kg

PLUS



Motore a benzina Honda GX 390 – 13hp con deceleratore di giri automatico



Nuova pompa CL 6.0 autoadescente a tre pistoni in ceramica integrale, doppio visore olio e testata in ottone. Riduttore di giri tra motore e pompa. Nuova valvola di regolazione pressione flangiata L3.1, passaggi interni ridimensionati per garantirne il corretto funzionamento anche in condizioni di alte portate d'esercizio



Robusto telaio tubolare in acciaio verniciato con supporto laterale per alloggiamento lancia e pistola



4 ruote gemellate per uno stabile posizionamento e per facilità di spostamento

DOTAZIONE STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lancia M22 alta/bassa pressione 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02966 Lancia turbo M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03189 Ugello tipo 050 • 00080-04626 Ugello tipo 045 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02347 Tubo alta pressione 10 m
---	---	--	--	--

OPTIONAL

 <ul style="list-style-type: none"> • Kit avvolgitubo cod. 10001-10245 (tubo non incluso) in combinazione con telaio protettivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo alta pressione codice: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria alimentare 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02966 Lancia Turbo tipo 1 M22 - 0,45 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02958 Lancia sabbiante
---	--	--	--