

## Thermic 22 H/18 BS



POMPA IN LINEA

**T.V.** Thermal Valve

**POWERED by HONDA™**

Solo per Thermic 22 H


**PRESSIONE  
350/500  
bar**

### Caratteristiche tecniche:

- Pompa TW, TW 500 bar Premium, con 3 pistoni in ceramica e testata in ottone
- Motore: Briggs & Stratton Vanguard (Thermic 18 BS)/Honda engine GX 690 (Thermic 22 H) • Riduttore di giri (pompa a 1560 rpm) • Avviamento elettrico • Ruote industriali Ø 300, ruota posteriore dotata di freno • Dispositivo di Sicurezza mancanza olio motore (oil-alert) • **Contaore** • Deceleratore automatico per la riduzione del numero di giri in fase di by-pass • Valvola a ripristino graduale della pressione in acciaio inox con EASY-START
- Valvola termostatica • Filtro acqua a cartuccia ispezionabile • Possibilità di aspirare acqua da serbatoio esterno (pompe autoadescenti) • Su richiesta avvolgitubo con 20 mt. di tubo (cod. 0.966.0035)



TW 500

### DOTAZIONE STANDARD

- 0.966.0004 Pistola ML 955 - M24 con attacco rapido (Thermic 18 BS)



- 0.966.0006 Gun ML 710 con attacco rapido M24-M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0008 lancia SF40 mecline 1200 mm M24 (Thermic 18 BS)



- 0.966.0010 Lancia INOX 500 bar L70 1200 mm M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0054 Ugello 045 - (mod. 3518 BS)
- 0.966.0041 Ugello 050 - (mod. 3521 H)
- 0.966.0040 Ugello 040 - (mod. 4018 H)
- 0.966.0038 Ugello 028 - (mod. 5015 H)
- 3.103.0208 Ugello 075 - (mod. 2730 H)



- 0.966.0012 Tubo ad alta pressione 10 m (Thermic 18 BS)

- 0.966.0013 Tubo ad alta pressione 10 m (Thermic 22H)



### Optional:

- Lancia turbo
- 0.966.0015 (mod.3518)
  - 0.966.0019 (mod.3521)
  - 0.966.0018 (mod.4018)
  - 0.966.0016 (mod.5015)

- Sonda spurgatubi 25 m.
- 0.966.0021 (mod.3518)
  - 0.966.0023 (mod.3521/4018)
  - 0.966.0022 (mod.5015)

- Prolunga tubo ad alta pressione
- 0.966.0025 (mod.3518) 10 m.
  - 0.966.0027 (mod.3521) 20 m.
  - 0.966.0026 (mod.4018/5015) 20 m.

- Lancia sabbiante 500 bar
- 0.966.0029 (mod.3518)
  - 0.966.0032 (mod.3521)
  - 0.966.0031 (mod.4018)
  - 0.966.0030 (mod.5015)

- 7.197.0515 Kit abbigliamento

	Thermic 18 3518 BS	Thermic 22 3521 H	Thermic 22 4018 H	Thermic 22 5015 H	Thermic 22 2730 H
codice	0.066.0025	0.066.0011	0.066.0012	0.066.0013	0.066.0056
pressione d'esercizio	350 bar	350 bar	400 bar	500 bar	270 bar
portata	1080 l/h	1260 l/h	1080 l/h	900 l/h	1800 l/h
tipo motore/HP	B&S Vanguard/18	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22
tipo di pompa/RPM	TW/1560 RPM	TW/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW/1560 RPM
temp. max entrata	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
dimensioni/peso macchina	118,5x74x102cm/150 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg	118,5x74x102cm/180 Kg