

Thermic 18 BS/22 H

POWERED by
HONDATM
Thermic 22 H



PLUS D'INFORMATIONS



18BS

PLUS D'INFORMATIONS



22H

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe TW Premium ou TW 500 bars Premium, avec 3 pistons en céramiques et tête en laiton • Moteur Briggs & Stratton Vanguard (Thermic 18 BS)/ Honda GX 690 (Thermic 22 H) • Réducteur de tours (pompe à 1560 tr/min) • Démarrage électrique • Roues industrielles Ø 300mm, roue arrière équipée de frein • Sécurité manque d'huile • Compteur horaire • Décélérateur automatique pour réduire le nombre de tours en phase de by-pass • Vanne acier inox à rétablissement progressif de la pression avec EASY-START • Vanne thermostatique • Filtre eau avec cartouche accessible • Possibilité d'aspirer l'eau d'un réservoir extérieur (pompes auto-amorçantes) • En option possibilité de montage de l'enrouleur de flexible (réf. 00080-01521)

DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 18 3518 BS	Thermic 22 3521 H	Thermic 22 4018 H	Thermic 22 5015 H	Thermic 22 2730 H
référence	36018-00043	36018-00042	36018-00041	36018-00040	36018-00045
pression service/max	350/360 bar - 5076/5221 psi	350/360 bar - 5076/5221 psi	400/415 bar - 5801/6019 psi	500/520 bar - 7252/7541 psi	270/280 bar - 3916/4061 psi
débit max	1080 l/h - 4.76 gpm	1320 l/h - 5.8 gpm	1110 l/h - 4.8 gpm	990 l/h - 4.3 gpm	1800 l/h - 7.92 gpm
type de moteur	B&S Vanguard	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22
puissance du moteur	18 hp	22 hp	22 hp	22 hp	22 hp
type de motopompe	TW/1560 rpm	TW/1560 rpm	TW 500/1560 rpm	TW 500/1560 rpm	TW/1560 rpm
température entrée max	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
dimensions (cm)/poids	118,5x74x102/150 Kg (330 lbs)	118,5x74x102/180 Kg (397 lbs)			

PLUS



Châssis robuste en acier peint avec barre de levage verticale, crochets latéraux porte-accessoires pratiques et capots de protection en acier inoxydable pour protéger le groupe motopompe des chocs accidentels



Moteurs bicylindres essence Vanguard 18 hp / Honda 22 hp avec démarreur électrique, ralentisseur automatique et réservoir de carburant de 20 litres



Pompe TW Premium / TW 500 avec tête en laiton et pistons en céramique



Roues à bandage caoutchouc sur jantes en acier de 300 mm de diamètre pour une meilleure stabilité

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01098 Pistolet ML 955 - M24 avec accouplement rapide (mod. Thermic 18 BS) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01100 Pistolet ML 710 avec accouplement rapide M24-M24 (mod. Thermic 22H) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04020 lance SF40 M24 (Thermic 18 BS) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04022 Lance en acier inox 500 bar L70 (mod. Thermic 22H) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01368 Buse 040 (mod. 3518 BS) • 00080-00319 Buse 050 (mod. 3521 H) • 00080-00317 Buse 040 (mod. 4018 H)
 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-00355 Buse 028 (mod. 5015 H) • 00080-03341 Buse 075 (mod. 2730 H) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04110 Flexible à haute pression 10 m (Thermic 18 BS) • 10002-04111 Flexible à haute pression 10 m (Thermic 22H) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00009-02403 Accouplement rotatif 		

EN OPTION

<ul style="list-style-type: none"> • Lance turbo: 10002-04104 (mod.3518) 10002-04097 (mod.3521) 10002-04096 (mod.4018) 10002-04094 (mod.5015) 10002-03885 (mod.2730) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible déboucheur 25 m: 00058-00650 (mod.3518) 00058-00649 (mod.3521/4018) 00058-00648 (mod.5015) 00058-00642 (mod.2730) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubes flexible: 10002-04106 (mod.3518) 10 m. 10002-04099 (mod.3521/2730) 20 m. 10002-04098 (mod.4018/5015) 20 m. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lance de sablage 500 bar: 10002-04108 (mod.3518) 10002-04102 (mod.3521) 10002-04101 (mod.4018) 10002-04100 (mod.5015) 10002-03892 (mod.2730) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00069-00223 Tablier
---	--	--	--	---