

Thermic 18 BS/22 H

T.V. Thermal Valve



CRANKSHAFT



GASOLINE

POWERED by
HONDA

Modèle Thermic 22 H



**PRESSION
280-500 bar**

Équipé avec:

- Pompe TW, TW 500 bars Premium, avec 3 pistons en céramique et tête en laiton • Briggs & Stratton Vanguard (Thermic 18 BS)/Honda GX 690 (Thermic 22 H) • Réducteur de tours (pompe à 1560 tr/min) • Démarrage électrique • Roues industrielles Ø 300, roue arrière équipée de frein • Dispositif de sécurité absence huile moteur (oil-alert) • Compteur horaire
- Décélérateur automatique pour la réduction du nombre de tours en phase de by-pass
- Vanne à rétablissement progressif de la pression en acier inox avec EASY-START • Vanne thermostatique • Filtre eau avec cartouche contrôlable • Possibilité d'aspirer l'eau du réservoir extérieur (pompes auto-amorçantes) • Sur demande possibilité de montage de l'enrouleur de flexible

DOTATION DE SÉRIE

- 0.966.0004 - Pistolet ML955 - M24 avec accouplement rapide (Thermic 18 BS)



- 0.966.0006 Pistolet ML 710 avec accouplement rapide M24-M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0008 lance SF40 M24 (Thermic 18 BS)



- 0.966.0010 S/S Lance 500 bar L70 M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0054 Buse h.p. 045 - (mod. 3518 BS)
- 0.966.0041 Buse h.p. 050 - (mod. 3521 H)
- 0.966.0040 Buse h.p. 040 - (mod. 4018 H)
- 0.966.0038 Buse h.p. 028 - (mod. 5015 H)
- 3.103.0208 Buse h.p. 075 - (mod. 2730 H)



- 0.966.0012 Flexible à haute pression 10 m (Thermic 18 BS)
- 0.966.0013 Flexible à haute pression 10 m (Thermic 22H)



En option:

Lance turbo

- 0.966.0015 (mod.3518)
- 0.966.0019 (mod.3521)
- 0.966.0018 (mod.4018)
- 0.966.0016 (mod.5015)
- modèle. 2730 sur demande

Tuyau déboucheur 25 m.

- 0.966.0021 (mod.3518)
- 0.966.0023 (mod.3521/4018)
- 0.966.0022 (mod.5015)
- modèle. 2730 sur demande

Rallonge flexible haute pression

- 0.966.0025 (mod.3518) 10 m.
- 0.966.0027 (mod.3521/2730) 20 m.
- 0.966.0026 (mod.4018/5015) 20 m.

Lance pour sablage 500 bar

- 0.966.0029 (mod.3518)
- 0.966.0032 (mod.3521)
- 0.966.0031 (mod.4018)
- 0.966.0030 (mod.5015)
- modèle. 2730 sur demande

- 7.197.0515 Tablier

	Thermic 18 3518 BS	Thermic 22 3521 H	Thermic 22 4018 H	Thermic 22 5015 H	Thermic 22 2730 H
Référence	0.066.0025	0.066.0011	0.066.0012	0.066.0013	0.066.0056
Pression service/max.	350 bar-5076 psi	350 bar-5076 psi	400 bar-5801 psi	500 bar-7252 psi	270 bar-3916 psi
Débit	1080 l/h-4.75 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	1080 l/h-4.75 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1800 l/h - 7.92 GPM
Type de moteur/HP	B&S Vanguard/18	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22
Type de motopompe/RPM	TW/1560 RPM	TW/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW/1560 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	118,5x74x102cm/150 Kg-330 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs