

Thermic 26 7013 K



Powered by
**KOHLER
DIESEL**

NEW

**PRESIÓN
700 bar**



Equipado con:

- 4 ruedas macizas de 350 mm de diámetro
- Motor diésel Kohler KDW1003 refrigerado por líquido (26 HP)
- Bombas triples TW 700
- Caja de cambios (con bomba de 1450 rpm)
- Arranque eléctrico
- Sin dispositivo de seguridad del aceite del motor (alerta del aceite)
- Contador de horas
- Regulador manual de RPM
- Válvula de restauración de presión gradual de acero inoxidable con EASY START
- Manómetro de acero inoxidable
- Válvula de seguridad
- Válvula termostática
- Gran filtro de agua en la entrada de la bomba, tipo cartucho de fácil mantenimiento
- Apto para un uso profesional más exigente

DOTACIÓN DE SERIE

- 3.749.0529 Pistola RL1100 con lanza



- 3.103.0211 Boquilla tipo 020 700 bar



- 3.555.1167 Calceín de seguridad para pistola



- 3.714.0152 Filtro autolimpiante 1" G



- 3.555.1166 Manguera de alta presión con calceín de seguridad 20 m



Opcional:

- 3.714.0153 boquilla turbo
- 3.555.1168 Lanza arenadora
- 7.197.0516 Kit casco + delantal + protecciones manos + polainas



Thermic 26 7013 K	
código	0.066.0060
presión de ejercicio/max	700/730 bar-10152/10587 psi
caudal	780 l/h-3.43 GPM
tipo de motor/hp	Kohler KDW1003 diesel/26
tipo de motobomba/rpm	TW 700/1450 RPM
temperatura max agua entrada	40 °C
dimensiones/peso	137x85x102cm/300 kg - 661 lbs