

# **Thermic 26 7013 K**















# **CARACTÉRISTIQUES**

• 4 roues jumelées renforcées Ø 350mm • Moteur diesel Kohler KDW1003 23,7 CV • Pompe triplex modèle TW 700 • Vitesse 1450 tours/mn • Démarrage électrique • Compteur horaire • Régulateur de vitesse manuel • Valve inox à décharge progressive avec dispositif EASY START • Manomètre inox • Soupape de sécurité • Valve de sécurité thermostatique • Filtre d'entrée d'eau surdimensionné permettant une maintenance aisée • Machine destinée à un usage très intensif

## **DONNÉES TECHNIQUES**

	Thermic 26 7013 K
référence	36018-00063
pression service/max	700/770 bar - 10152/11167 psi
débit max	780 l/h - 3.43 gpm
type de moteur	Kohler KDW1003 Diesel
puissance du moteur	23,7 hp
type de motopompe	TW 700/1450 rpm
température entrée max	60°C
dimensions (cm)/poids	137x85x102/300 Kg (661 lbs)

EAU FROIDE À MOTEUR THERMIQUE

#### **PLUS**



Accessoires fournis en standard prévus pour une pression de 1 000 bars, surdimensionnés pour garantir le plus haut niveau de sécurité à l'opérateur



Châssis robuste en acier peint avec barre de levage verticale, crochets latéraux porte-accessoires pratiques et capots de protection en acier inoxydable pour protéger la motopompe des chocs accidentels



Moteur Kohler KDW 1003 refroidis à l'eau, 3 cylindres en ligne pour minimiser les vibrations



Pompe TW Premium 700 avec tête en laiton nickelé et pistons en céramiques

#### **ÉQUIPEMENT STANDARD**











### **EN OPTION**

• 00080-04622 Buse turbo

• 00080-01226 Lance de sablage

