

Thermic 26 K



Powered by
**KOHLER
DIESEL**



**PRESSION
350-500 bar**

Equipé avec:

- Pompe TW 500 bar Premium avec 3 pistons en céramique et tête en laiton
- Moteur Kohler KDW1003 • Système à poulies (avec pompe à 1450 tr / mn)
- Démarrage électrique • Absence de dispositif de sécurité « huile moteur »
- Compteur horaire • Décélérateur manuel • Vanne à rétablissement progressif de la pression en acier inox avec EASY-START • Vanne thermostatique • Filtre à eau avec cartouche contrôlable • Possibilité d'aspirer l'eau du réservoir extérieur (pompe auto-amorçante) • Roues industrielles Ø 350 • Sur demande, possibilité de montage de l'enrouleur de flexible en usine

DOTATION DE SÉRIE

- 0.966.0006 Pistolet ML 710 avec accouplement rapid rotatif M24-M24



- 0.966.0010 S/S Lance 500 bar L70 M24



- 0.966.0041 Buse h.p. Ø 050 (mod.3523)
- 3.103.0195 Buse h.p. Ø 043 (mod.4020)
- 3.103.0136 Buse h.p. Ø 030 (mod.5016) 500 bar



- 0.966.0013 Flexible haute pression 10 m



En option:

Lance turbo avec buse 600 bar

- 0.966.0019 (mod.3523)
- 0.966.0061 (mod.4020)
- 0.966.0016 (mod.5016)

Tuyau déboucheur 25 m.

- 0.966.0023 (mod.3523/4020)
- 0.966.0022 (mod.5016)

Rallonge flexible haute pression 20 m.

- 0.966.0027 (mod.3523)
- 0.966.0026 (mod.4020/5016)

Lance de sablage 500 bar

- 0.966.0032 (mod.3523)
- 0.966.0031 (mod.4020)
- 0.966.0030 (mod.5016)

• 7.197.0515 Tablier

- 7.197.0516 Kit comportant: casque, tablier de protection, gants de protection et guêtres

	Thermic 26 3523 K	Thermic 26 4020 K	Thermic 26 5016 K
Référence	0.066.0029	0.066.0028	0.066.0027
Pression service/max.	350 bar-5076 psi	400 bar-5801 psi	500 bar-7252 psi
Débit	1380 l/h-6.07 GPM	1200 l/h-5.28 GPM	960 l/h-4.22 GPM
Type de moteur/HP	Kohler 1003 Diesel/26	Kohler 1003 Diesel/26	Kohler 1003 Diesel/26
Type de motopompe/RPM	TW 500/1450 RPM	TW 500/1450 RPM	TW 500/1450 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	137x85x102 cm/300 Kg-661 lbs	137x85x102 cm/300 Kg-661 lbs	137x85x102 cm/300 Kg-661 lbs