

Thermic 26 K



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Pompe TW 500 bar Premium avec 3 pistons en céramiques et tête en laiton • Moteur Kohler KDW1003 • Pompe réduite à 1450 trs/mn • Démarrage électrique • Absence de dispositif de sécurité « huile moteur » • Compteur horaire • Décélérateur manuel • Vanne en acier inox à rétablissement progressif de la pression avec EASY-START • Vanne thermostatique • Filtre à eau avec cartouche contrôlable
- Possibilité d'aspirer l'eau d'un réservoir extérieur (pompe auto-amorçante) • Roues industrielles Ø 350mm • En option possibilité de montage de l'enrouleur de flexible (réf. 00080-01539)


DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 26 3523 K	Thermic 26 4020 K	Thermic 26 5016 K
référence	36018-00048	36018-00047	36018-00046
pression service/max	350/360 bar - 5076/5221 psi	400/415 bar - 5801/6019 psi	500/520 bar - 7252/7541 psi
débit max	1380 l/h - 6.07 gpm	1200 l/h - 5.28 gpm	990 l/h - 4.3 gpm
type de moteur	Kohler 1003 Diesel	Kohler 1003 Diesel	Kohler 1003 Diesel
puissance du moteur	23,7 hp	23,7 hp	23,7 hp
type de motopompe	TW 500/1450 rpm	TW 500/1450 rpm	TW 500/1450 rpm
température entrée max	60°C	60°C	60°C
dimensions (cm)/poids	137x85x102/300 Kg (661 lbs)	137x85x102/300 Kg (661 lbs)	137x85x102/300 Kg (661 lbs)

PLUS



Roues à bandage caoutchouc sur jantes en acier de 300mm de diamètre pour une meilleure stabilité



Châssis robuste en acier peint avec barre de levage verticale, crochets latéraux porte-accessoires pratiques et capots de protection en acier inoxydable pour protéger la motopompe des chocs accidentels



Moteur Kohler KDW 1003 refroidi à l'eau, 3 cylindres en ligne pour minimiser les vibrations



Pompe TW Premium / TW 500 avec tête en laiton et pistons en céramiques

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-01100 Pistolet ML 710 avec accouplement rapide M24-M24	 • 00080-01738 Lance avec protection ventilée	 • 00080-03328 Buse 043 (mod. 4020) • 00080-03272 Buse 030 (mod. 5016/3523)	 • 10002-03954 Flexible à haute pression 10 m	• 00009-02403 Accouplement rotatif
--	--	---	---	--

EN OPTION

• Lance turbo avec Buse 600 bar: 10002-04097 (mod.3523) 10002-04150 (mod.4020) 10002-04094 (mod.5016)	• Flexible déboucheur 25 m: 00058-00649 (mod.3523/4020) 00058-00648 (mod.5016)	• Tubes flexible 20 m: 10002-04099 (mod.3523) 10002-04098 (mod.4020/5016)	• Lance de sablage 500 bar: 10002-04102 (mod.3523) 10002-04101 (mod.4020) 10002-04100 (mod.5016)	• 00069-00223 Tablier • 00069-00250 Kit comportant: casque, tablier de protection, gants de protection et guêtres
---	--	---	--	--