

Thermic 2W Lite 13LPLUS
D'INFORMATIONS**CARACTÉRISTIQUES**

• Moteur essence Loncin G390F • Pompe axiale à 3 pistons en céramique, tête en laiton et vanne de régulation intégrée • Aspiration détergent basse pression • Filtre à eau d'aspiration facilement accessible • Dispositif de sécurité Oil-Alert (manque d'huile) pour la protection du moteur • Manomètre à bain de glycérine . Vanne thermostatique pour surchauffe • Roues pneumatiques Ø 260

DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 2W lite 13L
référence	36001-00052
pression service/max	290/310 bar - 4206/4496 psi
débit max	900 l/h - 3.9 gpm
type de moteur	Loncin G390F
puissance du moteur	13 hp
type de motopompe	CL4.5/3400 rpm
température entrée max	60°C
dimensions (cm)/poids	55x67x89/35 Kg (77 lbs)

PLUS



Poignée en acier peint avec support porte-flexible, amovible en phase de transport



Vanne de régulation de pression permettant de varier la puissance du jet d'eau en fonction des besoins réels



Pompe linéaire avec trois pistons en céramique, tête en laiton et vanne de régulation



Roues gonflables pour amortir les vibrations et favoriser les déplacements sur tout type de surface

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04732 Lance M22 haute/basse pression 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-03703 Lance Turbo 350 bar 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-00350 Buse céramiques 15° 035 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00014-00514 Flexible à haute pression R2 10 m
--	--	---	---	---