

## Thermic 2W Lite 6L

PLUS  
D'INFORMATIONS

### CARACTÉRISTIQUES

Moteur essence Loncin G200F • Pompe axiale à trois pistons en acier inoxydable, tête en laiton et vanne de régulation intégrée à double joint • Aspiration détergent basse pression • Filtre à eau d'aspiration facilement accessible • Vanne thermostatique pour surchauffe • Roues pneumatiques Ø 260 • Roues gonflables (chambre à air)

### DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 2W lite 6L
référence	36001-00053
pression service/max	200/220 bar - 2900/3190 psi
débit max	630 l/h - 2.7 gpm
type de moteur	Loncin G200F
puissance du moteur	6,5 hp
type de motopompe	TPBH2/3400 rpm
température entrée max	40°C
dimensions (cm)/poids	55x67x80/28 Kg (61,7 lbs)


**PLUS**



Châssis robuste en acier peint avec roues arrière à chambre à air et pied antivibratoire avant pour un positionnement stable, poignée ergonomique pour faciliter les déplacements sur tout type de surface



Vanne de régulation de pression permettant de varier la puissance du jet d'eau en fonction des besoins réels



Pompe axiale avec pistons en acier inoxydable, tête en laiton, double joint d'étanchéité à l'eau



Châssis en acier peint avec support porte-tuyau, amovible en phase de transport

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01137 Pistolet M22</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10002-03541 Lance M22 haute/basse pression</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10002-04760 Lance turbo</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-00350 Céramiques Buse 15° 035</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 36001-00053 Flexible à haute pression R1 10 m</li> </ul>
--	--	---	---	---