

## Thermic 2W PRO



POMPA IN LINEA

**T.V.** Thermal Valve


GASOLINE


**POWERED by HONDA™**

Solo modello 13 H



CL5

### DOTAZIONE STANDARD

- 0.966.0083 Pistola M22



- 0.966.0084 Lancia 700 mm M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0196 Ugello inox 350 bar 037



- 0.966.0091 Tubo ad alta pressione 10 m



### Optional:

- Kit avvolgitubo cod. 0.966.0107 tubo incluso (15 m)
- 0.966.0082 Lancia Turbo 255 bar
- 4.618.0012 Tubo di prolunga 10 m
- 4.618.0057 Tubo di prolunga 20 m
- 5.012.0319 Kit di aspirazione acqua con filtro

### Caratteristiche tecniche:

- Riduttore di giri (1560 RPM) tra il motore e la pompa
- Pompa autoadescante con sistema brevettato Pressure Booster,
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** GX 390 a benzina verde (Thermic 2W PRO 13 H)
- Motore **Loncin** 13 HP a benzina verde G 390F (Thermic 2W PRO 13 L)
- Serbatoio detergente da 5 lt con filtro integrato e tappo
- Filtro acqua di aspirazione facilmente ispezionabile
- Dispositivo di sicurezza Oil-Alert (mancanza olio) per la protezione del motore
- Grandi ruote pneumatiche Ø 300; facilità di manovra su gradini e terreni sconnessi
- Carenatura pompa in acciaio inox su richiesta
- Regolazione automatica dei giri

	Thermic 2W PRO 13 L	Thermic 2W PRO 13 H
codice	0.066.0037	0.066.0036
pressione d'esercizio/max	250/260 bar	250/260 bar
portata	1080 l/h	1080 l/h
tipo motore/HP	Loncin G 390F/13	Honda GX 390/13
RPM	CL5/1560 RPM	CL5/1560 RPM
temp. max entrata	60 °C	60 °C
dimensioni/peso macchina	85x58x105cm / 65 Kg	85x58x105cm / 65 Kg