

Thermic 2W PRO

POWERED by
HONDA[™]
Thermic 2W PRO 13 H



MÁS
INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Caja reductora entre motor y bomba (1560 rpm) • Bomba de Lavor autocebante CL6.0, 3 pistones de cerámica, cabezal de bomba de latón y válvula de descarga bridada • Válvulas de succión y envío de acero inoxidable. • Motor gasolina sin plomo 13 hp Honda GX 390 (Thermic 2W PRO 13 H) • Motor gasolina sin plomo 13 hp Loncin G 390F (Thermic 2W PRO 13 L) • Depósito de detergente de 5 litros con filtro y tapón • Filtro de agua de aspiración de fácil mantenimiento • Aceite- Dispositivo de alerta de seguridad para protección del motor. • Manómetro de glicerina. • Asa plegable con bisagras de aluminio • Ruedas neumáticas grandes Ø 300 fácil de manejar también para subir y bajar escalones y sobre terreno irregular • Tapa de bomba de acero inoxidable bajo pedido

DATOS TÉCNICOS

	Thermic 2W PRO 13 L	Thermic 2W PRO 13 H
código	36021-00038	36021-00037
presión de ejercicio/max	250/260 bar - 3625/3770 psi	250/260 bar - 3625/3770 psi
caudal	1020 l/h - 4.4 gpm	1020 l/h - 4.4 gpm
tipo de motor	Loncin G 390F	Honda GX 390
potencia del motor	13 hp	13 hp
tipo de motobomba/rpm	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	85x58x105/65 Kg (143 lbs)	85x58x105/65 Kg (143 lbs)

PLUS



Nueva bomba autocebante de tres pistones CL 6.0 de cerámica integral, doble visor de aceite y cabezal de latón. Reductor de revoluciones entre motor y bomba. Nueva válvula de regulación de presión embreadada L3.1, pasos internos redimensionados para garantizar su correcto funcionamiento incluso en condiciones de altos caudales de funcionamiento



Mango ergonómico de acero pintado ajustable mediante articulaciones de bisagra, abatible para reducir el tamaño y mejorar la portabilidad



Robusto bastidor tubular de acero pintado con pies antivibración delanteros para la estabilidad, ruedas traseras inflables de 300 mm de diámetro para facilitar los desplazamientos sobre cualquier tipo de superficie, carenado de acero inoxidable



Depósito de detergente integrado con sonda externa para aspiración indirecta del producto químico

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01 695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante. 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01 739 Lanza M22 alta/baja presión 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03329 350 bar Boquilla tipo 037 inox 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00014-00514 Manguera alta presión 10 m 	
--	--	--	---	--

OPCIONAL

 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-12275 Manguera de aspiración con válvula 	<ul style="list-style-type: none"> • Enrollador manguera cod. 00080-01524 con manguera (15 m) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-03408 Lanza turbo 255 bar 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02258 Prolongador manguera 10 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02262 Prolongador manguera 20 m
--	--	---	---	---