

Thermic 2W PRO

POWERED by
HONDA™



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Réducteur de tours/minute (1560tr /mn) entre moteur et pompe • Pompe CL6.0 auto-amorçante, 3 pistons « FULL » céramique, tête de pompe en laiton et by pass séparé • Moteur essence 13CV LONCIN G 390F (Thermic 2W PRO 13 L) • Moteur essence 13CV Honda GX 390 (Thermic 2W PRO 13 H) • Clapet d'aspiration/refoulement acier inox • Réservoir de détergent , capacité de 5L avec bouchon équipé de filtre de protection • Filtre à eau d'aspiration facile d'entretien • Sécurité moteur « manque huile » • Manomètre à bain de glycérine • Timon réglable et rabattable • Roues gonflables Ø 300mm • Capot inox de protection de la pompe (en option) • Réservoir de détergent intégré : 5L

DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 2W PRO 13 H
référence	36021-00037
pression service/max	250/260 bar - 3625/3770 psi
débit max	1020 l/h - 4.4 gpm
type de moteur	Honda GX 390
puissance du moteur	13 hp
type de motopompe	CL6.0/1560 rpm
température entrée max	60°C
dimensions (cm)/poids	85x58x105/65 Kg (143 lbs)

PLUS



Nouvelle pompe CL 6.0 auto-amorçante à trois pistons en céramiques intégrale, double visière à huile et tête en laiton. Réducteur de régime entre le moteur et la pompe. Nouvelle vanne de régulation de pression à bride L3.1



Poignée ergonomique en acier peint réglable par charnière, rabattable pour réduire l'encombrement et améliorer le transport



Châssis tubulaire robuste en acier peint avec pieds antivibratoires avant pour la stabilité, roues arrière gonflables de 300 mm de diamètre pour faciliter les déplacements sur tout type de surface, carénage inox.



Réservoir de détergent intégré avec sonde externe pour l'aspiration indirecte du produit chimique

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif. 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01739 Lance M22 haute/basse pression 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03329 350 bar Buse h.p. 037 inox 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00014-00514 Flexible haute pression 10 m 	
--	--	--	---	--

EN OPTION

 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-12275 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour 	<ul style="list-style-type: none"> • Enrouleur kit 00080-01524 flexible inclus (15 m) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-03408 Lance turbo 255 bar 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02258 Tubes flexible 10 m 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02262 Tubes flexible 20 m
---	--	---	---	---