

Thermic 2W

POWERED by
HONDA™
Modelo 9H/13 H



MÁS
INFORMACIÓN

**CARACTERÍSTICAS**

- Motores gasolina Honda GX y Loncin
- Bomba de servicio pesado, 3 pistones de Cerámica, cabezal de latón y válvula de descarga incorporada
- Motor gasolina sin plomo 9 hp Honda GX 270 (Thermic 2W 9 H)
- Motor gasolina sin plomo 13 hp Loncin G 390F (Thermic 2W 13 L)
- Motor gasolina sin plomo 13 hp Honda GX 390 (Thermic 2W 13 H)
- Depósito de detergente de 5 litros con filtro y tapón
- Filtro de agua de succión de fácil mantenimiento
- Dispositivo de seguridad de alerta de aceite para protección del motor
- Medidor de presión de glicerina
- Ruedas neumáticas grandes de Ø 300; fácil de manejar también para subir y bajar escalones y sobre terreno irregular
- Tapa de bomba de acero inoxidable bajo pedido
- Válvula termostática

DATOS TÉCNICOS

	Thermic 2W 9 H	Thermic 2W 13 L	Thermic 2W 13 H
código	36021-00034	36021-00036	36021-00035
presión de ejercicio/max	210/220 bar - 3045/3190 psi	290/310 bar - 4206/4496 psi	290/310 bar - 4206/4496 psi
caudal	900 l/h - 3.96 gpm	900 l/h - 3.96 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
tipo de motor	Honda GX 270	Loncin G 390F	Honda GX 390
potencia del motor	9 hp	13 hp	13 hp
tipo de motobomba/rpm	CL 4.5/3400 rpm	CL 4.5/3400 rpm	CL 4.5/3400 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	85x58x105/48 Kg (105 lbs)	85x58x105/51 Kg (112 lbs)	85x58x105/51 Kg (112 lbs)

PLUS



Mango ergonómico de acero pintado ajustable mediante articulaciones de bisagra, abatible para reducir el tamaño y mejorar la portabilidad



Robusto bastidor tubular de acero pintado con pies antivibración delanteros para mayor estabilidad, ruedas traseras inflables de 300 mm de diámetro para facilitar los desplazamientos en cualquier tipo de superficie.







Depósito de detergente integrado con sonda externa para aspiración indirecta del producto químico



Carcasa robusta de acero inoxidable de protección contra golpes accidentales

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01040 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante. 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04732 Lanza M22 alta/baja presión 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03330 Boquilla tipo (Thermic 2W 9 H) • 00080-03329 Boquilla tipo (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-03986 Manguera alta presión 10 m 	
---	---	---	---	--

OPCIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • Enrollador manguera cod. 00080-01538 con manguera (15 m) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-04737 Lanza turbo (Thermic 2W 9 H) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-03704 Lanza turbo (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10002-12275 Manguera de aspiración con válvula 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02258 Prolongador manguera 10 m
<ul style="list-style-type: none"> • 00014-00233 Prolongador manguera R2 20 m + 00009-01792 Ataque 				