Thermic 2W

T.V Thermal Valve

CRANKSHAFT

GASOLINE

POWERED by HONDA
mod 9H/13 H

PLUS D'INFORMATIONS

CARACTÉRISTIQUES

• Moteur Honda GX ou moteur Loncin à essence • Pompe pour usage intensif, trois pistons « FULL « céramique, tête de pompe en laiton et soupape de décharge intégrée • Moteur à essence sans plomb 9 CV Honda GX 270 (Thermic 2W 9 H) • Moteur à essence sans plomb 13 CV Loncin G 390F (Thermic 2W 13 L) • Moteur à essence sans plomb 13 CV Honda GX 390 (Thermic 2W 13 H) • Réservoir de détergent d'une capacité de 5 litres avec filtre et bouchon • Entretien aisé du filtre à eau d'aspiration • Témoin d'alerte du manque d'huile pour la protection du moteur • Manomètre à bain de glycérine • Roues gonflables Ø 300 mm • Capot de protection de pompe en inox (en option) • Valve de sécurité thermostatique

DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 2W 9 H	Thermic 2W 13 L	Thermic 2W 13 H
référence	36021-00034	36021-00036	36021-00035
pression service/max	210/220 bar - 3045/3190 psi	290/310 bar - 4206/4496 psi	290/310 bar - 4206/4496 psi
débit max	900 l/h - 3.96 gpm	900 l/h - 3.96 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
type de moteur	Honda GX 270	Loncin G 390F	Honda GX 390
puissance du moteur	9 hp	13 hp	13 hp
type de motopompe	CL 4.5/3400 rpm	CL 4.5/3400 rpm	CL 4.5/3400 rpm
température entrée max	60°C	60°C	60°C
dimensions (cm)/poids	85x58x105/48 Kg (105 lbs)	85x58x105/51 Kg (112 lbs)	85x58x105/51 Kg (112 lbs)

PLUS

Poignée ergonomique en acier peint réglable et rabattable pour réduire l'encombrement et faciliter le transport

Châssis tubulaire robuste en acier peint avec pieds antivibratoires avant pour la stabilité, roues arrière gonflables de 300 mm de diamètre pour faciliter les déplacements sur tout type de surface.



Réservoir de détergent intégré avec sonde externe pour l'aspiration indirecte du produit chimique

Sabot avant inox robuste de protection contre les chocs accidentels

ÉQUIPEMENT STANDARD

• 00080-01040 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif.	• 10002-04732 Lance M22 haute/ basse pression	• 00080-03330 Buse h.p. (Thermic 2W 9 H) • 00080-03329 Buse h.p. (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H)	• 10002-03986 Flexible haute pression 10 m	

EN OPTION

• Enrouleur kit 00080-01538 flexible inclus (15 m)	• 10002-04737 Lance turbo (Thermic 2W 9 H)	• 10002-03704 Lance turbo (Thermic 2W 13 L) (Thermic 2W 13 H)	• 10002-12275 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour	• 00080-02258 Tubes flexible 10 m
• 00014-00233 Tubes flexible R2 20 m + 00009-01792 Accouplement	• 00080-02957 lance de sablage Widia M22 - 0,40			