

## Thermic 5H

T.V. Thermal Valve



POWERED by HONDA™



### DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0048 Boquilla tipo 035



- 4.618.0049 Manguera alta presión 8 m



### Opcional:

- 6.608.0007 Enrollador manguera (sin manguera)
- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



### Equipado con:

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Motor de gasolina **Honda** GP 160 - 5 HP
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa
- Regulador de la presión
- Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera (**opcional**)
- Manguera de aspiración con válvula (**opcional**)
- Chasis en acero
- Soporte cable
- Porta boquillas

Thermic 5H	
código	8.601.0107
presión de ejercicio/max	160 bar-2320 psi
caudal	570 l/h-2.51 GPM
tipo de motor/hp	Honda GP 160/5
tipo de motobomba/rpm	TPBH4/3000-3600 RPM
temperatura max agua entrada	40 °C
dimensiones/peso	70x59x97cm/37 Kg - 81 lbs