

Thermic 5H

T.V. Thermal Valve



POWERED by
HONDA™

DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8"



- 3.701.0027 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0048 Buse h.p. 035



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m



En option:

- 6.608.0007 Enrouleur de flexible (flexible pas inclus)
- 5.012.0319 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour



Equipé avec:

- Pompe axiale 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- HONDA Moteur 5 HP GP 160 à essence sans plomb
- Aspiration de détergent intégré avec sonde d'aspiration externe
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Enrouleur de flexible (optionnel 6.608.0007)
- Kit d'aspiration eau (optionnel réf. 5.012.0319)
- Châssis acier
- Support de flexible
- Porte buses

| | Thermic 5H |
|-------------------------|---------------------------|
| Référence | 8.601.0107 |
| Pression service/max. | 160 bar-2320 psi |
| Débit | 570 l/h-2.51 GPM |
| Type de moteur/HP | Honda GP 160/5 |
| Type de motopompe/RPM | TPBH4/3000-3600 RPM |
| Température entrée max. | 40 °C |
| Dimensions/poids | 70x59x97cm/37 Kg - 81 lbs |