

**Thermic 6,5**



**CRANKSHAFT**



**GASOLINE**



**DOTACIÓN DE SERIE**

- 6.001.0082 Pistola M22 - 1/4"



- 6.002.0322 Lanza M22



- 5.012.0477 Juego de boquillas



- 4.618.0166 Manguera alta presión 10 m



Opcional:

- 6.608.0007 Enrollador manguera (sin manguera)
- 5.012.0319 Manguera de aspiración con válvula



**Equipado con:**

- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón con válvula by-pass incorporada.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Motor de gasolina 6,5 HP.
- Protección térmica de by-pass con válvula de seguridad.
- Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa.
- Manguera de aspiración con válvula (opcional).
- Chasis en acero.
- Porta boquillas.

Thermic 6,5	
código	8.601.0175C
presión de ejercicio/max	180 bar - 2610 psi
caudal	690 l/h - 2.77 GPM
tipo de motor/hp	Lavor/6,5
tipo de motobomba/rpm	MP4/3400-3600 RPM
temperatura max agua entrada	40 °C
dimensiones/peso	47x57x57cm/38,5 Kg - 84.9 lbs