

Thermic 6,5



CRANKSHAFT



GASOLINE



DOTATION DE SÉRIE

- 6.001.0082 Pistolet M22 - 1/4"



- 6.002.0322 Lance métallique avec accouplement rapide des buses



- 5.012.0477 Jeu de buses



- 4.618.0166 Flexible haute pression 10 m



En option:

- 6.608.0007 Enrouleur de flexible (flexible pas inclus)
- 5.012.0319 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour



Equipé avec:

- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Moteur 6.5 HP à essence sans plomb
- Aspiration de détergent intégré avec sonde d'aspiration externe
- Régulateur de pression
- Enrouleur flexible (optionnel réf. 6.608.0007)
- Kit d'aspiration eau (optionnel réf. 5.012.0319)
- Châssis acier
- Support flexible
- Porte buses

Thermic 6,5	
Référence	8.601.0175C
Pression service/max.	180 bar - 2610 psi
Débit	690 l/h - 2.77 GPM
Type de moteur/HP	Lavor/6,5
Type de motopompe/RPM	MP4/3400-3600 RPM
Température entrée max.	40 °C
Dimensions/poids	47x57x57cm/38,5 Kg - 84.9 lbs