

Thermic 9 L



PLUS
D'INFORMATIONS




CARACTÉRISTIQUES

- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée • Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Moteur 9 HP à essence sans plomb • By-pass avec vanne de sécurité • Réservoir du détergent avec tube externe • Régulateur de pression
- Kit d'aspiration eau (en option) • Châssis acier • Support de flexible • Porte buses

DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 9 L
référence	36113-00033
pression service/max	220/250 bar - 3190/3625 psi
débit max	900 l/h - 3.96 gpm
type de moteur	Loncin
puissance du moteur	9 hp
type de motopompe	TPBH5/3400 rpm
température entrée max	40°C
dimensions (cm)/poids	50x67x103/45 Kg (101 lbs)

PLUS



Pompe linéaire auto-amorçante à trois pistons en céramiques et tête en laiton



Cadre robuste en acier peint avec roues arrière et pied antivibratoire avant pour un positionnement stable, poignée ergonomique pour faciliter les déplacements sur tout type de surface



Support latéral pour logement lance et pistolet et base porte buses



Roues pneumatiques pour amortir les vibrations et favoriser les déplacements sur tout type de surface

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-01701 Pistolet M22 - 3/8"	 • 00080-02770 Lance M22 avec accouplement rapide des buses.	 • 10002-12241 Jeu de buses	 • 00080-02258 Flexible à haute pression 10 m	
---	---	--	--	--

EN OPTION

 • 10002-12275 Flexible d'aspiration avec clapet anti-retour	• Flexible à haute pression: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2	• 00080-02966 Lance Turbo type 1 M22 - 0,45	• 00080-02957 Lance de sablage	
---	--	---	--	--