

**Bolt**

**T.S.** Total Stop



**DOTATION DE SÉRIE**

- 6.001.0107 Pistolet M22



- 6.002.0062 Lance M22.



- 4.618.0188 Flexible haute pression 8 m



- 3.102.0011 Filtre de l'eau d'alimentation

- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 5.611.0250 Enrouleur de flexible (flexible pas inclu)

**Equipé avec:**

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Flexible d'aspiration de détergent équipé d'une crépine de filtration permettant l'aspiration du détergent dans un bac ou réservoir extérieur.
- Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine
- Support d'accessoires
- Support câble d'alimentation
- Châssis acier.

	<b>Bolt 1510 LP</b>
Référence	8.668.0027C
Pression service/max.	150 bar-2175 psi
Débit	540 l/h-2,37 GPM
Puissance absorbée/tension	2800W - 230V~50Hz 1 ph
Type de motopompe/RPM	MP4/1450 RPM
Température entrée max.	40 °C
Dimensions/poids	43x50x85cm/36 Kg - 79,3 lbs