

**HKA**PLUS  
D'INFORMATIONS**CARACTÉRISTIQUES**

• Pompe axiale, 3 pistons en acier, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée. • Total Stop. • Clapets aspiration/refoulement acier inox. • Réservoir de détergent pour aspiration en basse pression. • Support d'accessoires. • Enrouleur de flexible. Poignée ergonomique. • Support de câble d'alimentation.

**DONNÉES TECHNIQUES**

	<b>HKA 1409 XP</b>
référence	36087-00006
pression service/max	140/180 bar - 2030/2610 psi
débit max	540 l/h - 2.4 gpm
puissance absorbée/tension	2800 W/230V 1~50Hz
puissance du moteur	2,0 kW
type de motopompe	MPBX1/2800 rpm
température entrée max	40°C
dimensions (cm)/poids	35x40x96/28 Kg (61,6 lbs)

**PLUS**



Enrouleur de flexible pratique connecté sous pression pour n'utiliser que la longueur de flexible nécessaire et le rembobiner facilement après utilisation



Groupe motopompe axial avec pistons en acier inoxydable, tête en laiton, double joint d'étanchéité à l'eau



Interrupteur rotatif pratique et fonctionnel pour faciliter l'allumage et l'extinction



Réservoir détergent intégré d'une capacité de 1 litre par aspiration indirecte du produit chimique avec niveau visible de l'extérieur

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01701 Pistolet M22 - 3/8.</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01724 Lance M22 haute/basse pression</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03186 Buse h.p. 035</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02981 Lance turbo</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02294 Flexible haute pression R1 8 m</li> </ul>
---	--	---	--	--

**EN OPTION**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02981 Lance turbo M22 - 0,35</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02957 Lance de sablage M22 - 0,40</li> </ul>			
--	---	--	--	--