

HKAMAGGIORI
INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE**

• Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Serbatoio detergente da 1 lt. integrato per aspirazione indiretta • Total stop • Porta accessori • Avvolgitubo ad alta pressione • Maniglia ergonomica.

DATI TECNICI

	HKA 1409 XP
codice	36087-00006
pressione d'esercizio/max	140/180 bar
portata	540 l/h
potenza assorbita/tensione	2800 W/230V 1~50Hz
potenza motore	2,0 kW
tipo di motopompa	MPBX1/2800 rpm
temp. max entrata	40°C
dimensioni (cm)/peso	35x40x96/28 Kg

PLUS



Pratico avvolgitubo collegato in pressione per utilizzare solo la lunghezza di tubo necessaria e riavvolgerlo facilmente dopo l'utilizzo



Motopompa assiale con pistoni in acciaio inossidabile, testata in ottone, doppia guarnizione acqua



Comodo e funzionale interruttore rotativo per accensione e spegnimento facilitati



Serbatoio detergente integrato della capacità di 1 litro per aspirazione indiretta del prodotto chimico con livello visibile dall'esterno

DOTAZIONE STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01701 Pistola M22 - 3/8. 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lancia M22 alta/bassa pressione 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03186 Ugello tipo 035 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02981 Lancia turbo 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02294 Tubo alta pressione R1 8 m
--	---	---	---	--

OPTIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02981 Lancia turbo M22 - 0,35 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lancia sabbiante M22 - 0,40 			
---	---	--	--	--