

HKA

T.S. Total
Stop

DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8.



- 3.701.0027 Lanza M22 alta/baja presión



- 3.103.0048 Boquilla tipo 035



- 6.602.0056 ROTOX Lanza



- 4.618.0090 Manguera alta presión R1 - 8 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

- 6.602.0027 Lanza arenadora

Equipado con:

- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón y válvula by-pass incorporada.
- Total Stop.
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable.
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado.
- Soporte para cable de alimentación.
- Enrollador manguera.
- Soporte para accesorios.
- Mango ergonómico.

	HKA 1409 XP
código	8.669.0006
presión de ejercicio/max	140/180 bar - 2030/2610 psi
caudal	540 l/h - 2.4 GPM
potencia absorbida/tensión	2800 W - 230 V ~ 50 Hz - 1 ph
tipo de motobomba/rpm	MPBX1/2800 RPM
max. temperatura de entrada del agua	40 °C
dimensión/peso	35x40h96/28 Kg - 61,6 lbs