

HNR XL



MÁS INFORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico 4 polos (1400 rpm) refrigerado con agua y con protección térmica • Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Soporte para accesorios • Soporte para cable de alimentación • Mango ergonómico.

DATOS TÉCNICOS

	HNR XL 2015 LP	HNR XL 2021 LP	HNR XL 2515 LP
código	36090-00008	36090-00009	36090-00010
presión de ejercicio/max	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi	250/280 bar - 3600/4061 psi
caudal	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
potencia absorbida/tensión	7000 W/400V 3~50Hz	9400 W/400V 3~50Hz	9400 W/400V 3~50Hz
potencia del motor	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
tipo de motobomba/rpm	CL6 Ni/1400 rpm	CL6 Ni/1400 rpm	CL6 Ni/1400 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	61x40x91/69 Kg (152 lbs)	61x40x91/70 Kg (154 lbs)	61x40x91/70 Kg (154 lbs)

PLUS




Nueva bomba CL 6.0 autocebante de tres pistones de cerámica integral, rodamientos de rodillos cónicos, doble visor de aceite y cabezal de latón



Nueva válvula de regulación de presión embridada L3.1, pasos internos redimensionados para garantizar su correcto funcionamiento incluso en condiciones de altos caudales de funcionamiento







Total Stop retardada y en baja tensión: el dispositivo retrasa 15 segundos el apagado de la hidrolimpiadora desde la última liberación de la palanca de la pistola, para garantizar la seguridad, el ahorro de energía y la prevención de averías o sobrecalentamientos de la motobomba.



Depósito de detergente integrado con una capacidad de 2,8 litros para aspiración indirecta del producto químico

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lanza M22 alta/baja presión 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03188 Boquilla tipo 045 (mod. 2015) • 00080-03193 Boquilla tipo 070 (mod. 2021) • 00080-03187 Boquilla tipo 040 (mod. 2515) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02347 Manguera alta presión 10 m 	
--	---	---	---	--

OPCIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-03481 Boquilla turbo 	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza turbo código: 00080-02966 - (mod. 2015/2515) 00080-02986 - (mod. 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza arenadora código: 00080-02957 (mod. 2015/2515) 00080-02959 (mod. 2021) 	
--	--	--	--	--