

HNR



Modelos:
1713 LP/2017 LP



Modelo:
1509 LP



Modelos:
1713 LP/2017 LP




CARACTERÍSTICAS

- Motor eléctrico 4 polos (1400 rpm) refrigerado con agua y con protección térmica (mod. 1713 LP/2017 LP) • Tres pistones con recubrimiento cerámico (mod. 1509 LP/2017 LP). • Tres pistones cerámicos (mod. 1713 LP). • Cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Total Stop retrasado y en baja tensión (mod. 1713 LP/2017 LP) • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado (2,8 lt.). • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina
- Enrollador manguera

DATOS TÉCNICOS

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
código	36089-00013	36089-00014	36089-00015
presión de ejercicio/max	150/160 bar - 2175/2320 psi	170/190 bar - 2465/2755 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
caudal	540 l/h - 2.37 gpm	780 l/h - 3.43 gpm	1020 l/h - 4.4 gpm
potencia absorbida/tensión	3000 W/230V 1~50Hz	5200 W/400V 3~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz
potencia del motor	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
tipo de motobomba/rpm	MP3 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm
max. temperatura entrada agua	60°C	60°C	60°C
dimensión (cm)/peso	76x40x75/33 Kg (72,6 lbs)	76x40x75/42 Kg (92,4 lbs)	76x40x75/44 Kg (96,8 lbs)

PLUS



Motobomba profesional con motor de 4 polos (1400 rpm) y bomba lineal autocebante: la baja velocidad de rotación alarga significativamente la vida útil de los componentes internos de la motobomba, garantizando una mayor eficiencia y silencio



Válvula reguladora de presión para variar la potencia del chorro de agua en función de las necesidades reales







Total Stop retardada y en baja tensión: el dispositivo retrasa 15 segundos el apagado de la hidrolimpiadora desde la última liberación de la palanca de la pistola, para garantizar la seguridad, el ahorro de energía y la prevención de averías o sobrecalentamientos de la motobomba



Depósito de detergente integrado con una capacidad de 2,8 litros para aspiración indirecta del producto químico

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01724 Lanza M22 alta/baja presión 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03190 Boquilla tipo 055 (mod. 1713/2017) • 00080-03185 Boquilla tipo 030 (mod. 1509) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02258 Manguera alta presión 10 m (mod. 1509) • 00080-02259 Manguera alta presión 10 m (mod. 1713/2017) 	
--	---	---	--	--

OPCIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-03481 Boquilla turbo 	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza turbo código: 00080-02967 - (mod. 1713/2017) 00080-02986 - (mod. 1509) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanza arenadora código: 00080-02957 (mod. 1509) 00080-02958 (mod. 1713/2017) 	
--	--	--	--	--