HNR

T.S Total Stop 24V
Modelli: 1713 LP/2017 LP

T.S Total Stop
Modello: 1509 LP

Ni NICKEL PLATING

POMPA IN LINEA

RPM 1400

Modelli: 1713 LP/2017 LP

MAGGIORI INFORMAZIONI

CARATTERISTICHE

• Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (mod. 1713 LP/2017 LP) • Tre pistoni rivestiti in ceramica (mod. 1509 LP). • Tre pistoni in ceramica (mod. 1713 LP/2017 LP). • Testata pompa lineare in ottone nichelato con valvola by-pass incorporata con guarnizioni per acqua ad alta temperatura. • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox. • Bassa alimentazione e Total Stop ritardato (mod. 1713 LP/2017 LP) • Serbatoio detergente incorporato per aspirazione indiretta (2,8 lt.). • Regolatore di pressione. • Manometro in bagno di glicerina. • Avvolgitubo

DATI TECNICI

	HNR 1509 LP	HNR 1713 LP	HNR 2017 LP
codice	36089-00013	36089-00014	36089-00015
pressione d'esercizio/max	150/160 bar	170/190 bar	200/230 bar
portata	540 l/h	780 l/h	1000 l/h
potenza assorbita/tensione	3000 W/230V 1~50Hz	5200 W/400V 3~50Hz	7500 W/400V 3~50Hz
potenza motore	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
tipo di motopompa	MP3 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm	MPW3.5 Ni/1400 rpm
temp. max entrata	60°C	60°C	60°C
dimensioni (cm)/peso	76x40x75/33 Kg	76x40x75/42 Kg	76x40x75/44 Kg

PLUS

1 Motopompa professionale con motore 4 poli (1400 rpm) e pompa lineare autoadescante: la bassa velocità di rotazione allunga sensibilmente la vita dei componenti interni alla motopompa, garantendone una maggiore efficienza e silenziosità

Valvola di regolazione della pressione per variare la potenza del getto d'acqua a seconda delle reali necessità

Total Stop ritardato ed in bassa tensione: il dispositivo ritarda di 15 secondi lo spegnimento dell' idropulitrice dall'ultimo rilascio della leva della pistola, per sicurezza, risparmio energetico e prevenzione di guasti o surriscaldamenti della motopompa

Serbatoio detergente integrato della capacità di 2,8 litri per aspirazione indiretta del prodotto chimico

DOTAZIONE STANDARD

• 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole	• 00080-01724 Lancia M22 alta/bassa pressione	• 00080-03190 Ugello tipo 055 (mod. 1713/2017) • 00080-03185 Ugello tipo 030 (mod. 1509)	• 00080-02258 Tubo alta pressione 10 m (mod. 1509) • 00080-02259 Tubo alta pressione 10 m (mod. 1713/2017)	

OPTIONAL

• 00080-03481 Ugello turbo	• Tubo alta pressione codice: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria alimentare	• Lancia turbo codice: 00080-02967 - (mod. 1713/2017) 00080-02986 - (mod. 1509)	• Lancia sabbiante codice: 00080-02957 (mod. 1509) 00080-02958 (mod. 1713/2017)	