

Indo EMAGGIORI
INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE**

• Motore 12-15 hp • Pompa Triplex RW Premium • Struttura robusta ed affidabile con cofani in acciaio inox • Filtro aspirazione in ottone a cartuccia con elevato potere filtrante • Manometro pressione con cassa in inox • Guarnizioni per acqua calda • Motore a 4 poli (1400 rpm) ampiamente sovradimensionato e protetto da verniciatura • Ruote industriali ø300, ruota posteriore dotata di freno • Valvola regolazione altamente professionale con by-pass esterno • Accoppiamento motore-pompa con giunto elastico • Total Stop temporizzato • Quadro comandi in bassa tensione • Teleruttore • Protezione del motore con relè termico • Pratico e sicuro alloggiamento degli accessori • Avvolgitubo con 20m di tubo mod. 2521/3518 (optional)

Su richiesta versione 60Hz cod. 36019-00083

DATI TECNICI

	Indo 2521 E LP	Indo 3518 E LP	Indo 2030 E LP
codice	36019-00062	36019-00063	36019-00066
pressione d'esercizio/max	250/260 bar	350/360 bar	200/220 bar
portata	1290 l/h	1110 l/h	1860 l/h
potenza assorbita/tensione	10000 W/400V 3~50Hz	11500 W/400V 3~50Hz	11500 W/400V 3~50Hz
potenza motore	7,5 kW	9,2 kW	11 kW
tipo di motopompa	RW/1400 rpm	TW/1400 rpm	TW/1400 rpm
temp. max entrata	85°C	85°C	85°C
dimensioni (cm)/peso	126x74x98/125 Kg	126x74x98/130 Kg	126x74x98/130 Kg

PLUS



Motore elettrico industriale a 4 poli ampiamente sovradimensionato, protetto da verniciatura e dotato di giunto elastico per un migliore accoppiamento motore/pompa



Pompe RW/TW Premium autoadescenti a tre pistoni in ceramica integrale, cuscinetti a rulli conici, doppio visore olio e testata in ottone



Robusto telaio in acciaio verniciato con barra per il sollevamento verticale, pratici ganci laterali porta accessori e cover protettive in acciaio inox per preservare la motopompa dagli urti accidentali



Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione (Indo 3518)

DOTAZIONE STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01097 Pistola ML 955 - M22 con attacco rapido (mod. 2521-2030) • 00080-01098 Pistola ML 955 - M24 con attacco rapido (mod. 3518) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04019 lancia SF40 mecline M22 (mod.2521-2030) • 10002-04020 lancia SF40 mecline M24 (mod.3518) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01368 Ugello tipo 040 (mod. 3518) • 00080-00359 Ugello tipo 055 (mod. 2521) • 00080-03339 Ugello tipo 2510 (mod. 2030) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10002-04109 Tubo alta pressione 10 m (mod.2521/2030) • 10002-04110 Tubo alta pressione 10 m (mod.3518) 	
---	---	--	--	--

OPTIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • Lancia turbo codice: 10002-04103 (mod. 2521) 10002-04104 (mod. 3518) 10002-14408 (mod. 2030) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sonda spurgatubi 25 m codice: 00058-02983 (mod. 2521) 00058-00650 (mod.3518) 00058-00634 (mod. 2030) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prolunga tubo alta pressione 10 m codice: 10002-04105 (mod. 2521/2030) 10002-04106 (mod. 3518) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancia sabbiante 500 bar codice: 10002-04107 (mod.2521/2030) 10002-04108 (mod. 3518) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-03925 Kit avvolgitubo con 20 m di tubo incluso R2 3/8 280Bar (mod. 2521/2030) • 00080-03943 Kit avvolgitubo con 20 m di tubo incluso R2 3/8 400Bar (mod. 3518) • 00080-03926 Kit avvolgitubo senza tubo (mod. 2521/2030/3518)
--	--	---	---	---