

## Indo E



PLUS  
D'INFORMATIONS



### CARACTÉRISTIQUES

- Moteur 12-15 hp • Pompe Triplex TW Premium • Structure robuste et fiable avec capots en acier inox • Filtre aspiration en laiton à cartouche avec pouvoir filtrant élevé • Manomètre pression inox • Joint pour eau chaude • Moteur à 4 pôles (1400 tr/min) surdimensionné et peint • Roues industrielles Ø 300 mm , roue arrière avec frein • Vanne de réglage professionnelle avec by-pass extérieur • Accouplement moteur-pompe avec joint élastique • Arrêt Total temporisé • Tableau de commandes en basse tension • Têlérupteur • Protection du moteur avec relais thermique • En option, enrouleur de flexible • Compartiment de rangement pour accessoires.

Sur demande version 60Hz réf. 36019-00083

### DONNÉES TECHNIQUES

	Indo 2521 E LP	Indo 3518 E LP	Indo 2030 E LP
référence	36019-00062	36019-00063	36019-00066
pression service/max	250/260 bar - 3626/3770 psi	350/360 bar - 5076/5221 psi	200/220 bar - 2900/3190 psi
débit max	1290 l/h - 5.6 gpm	1110 l/h - 4.8 gpm	1860 l/h - 8.1 gpm
puissance absorbée/tension	10000 W/400V 3~50Hz	11500 W/400V 3~50Hz	11500 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	7,5 kW	9,2 kW	11 kW
type de motopompe	RW/1400 rpm	TW/1400 rpm	TW/1400 rpm
température entrée max	85°C	85°C	85°C
dimensions (cm)/poids	126x74x98/125 Kg (275,5 lbs)	126x74x98/130 Kg (286,5 lbs)	126x74x98/130 Kg (286,5 lbs)

**PLUS**



Moteur électrique industriel à 4 pôles surdimensionné peint avec joint élastique pour un meilleur accouplement moteur/pompe



Pompes RW/TW Premium auto-amorçantes à trois pistons « FULL » céramiques, roulements coniques, double témoin à huile et tête en laiton



Châssis robuste en acier peint avec barre de levage verticale, crochets latéraux porte-accessoires pratiques et capot de protection en acier inoxydable pour protéger le groupe motopompe des chocs accidentels



Vanne de régulation automatique avec by-pass externe et réinitialisation progressive de la pression (Indo 3518)

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01097 Pistolet ML 955 - M22 avec accouplement rapide (mod. 2521-2030)</li> <li>• 00080-01098 Pistolet ML 955 - M24 avec accouplement rapide (mod. 3518)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10002-04019 lance SF40 mecline M22 (mod.2521-2030)</li> <li>• 10002-04020 lance SF40 mecline M24 (mod.3518)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01368 Buse h.p. 040 (mod. 3518)</li> <li>• 00080-00359 Buse h.p. 055 (mod. 2521)</li> <li>• 00080-03339 Buse h.p. 2510 (mod. 2030)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10002-04109 Flexible à haute pression 10 m (mod.2521/2030)</li> <li>• 10002-04110 Flexible à haute pression 10 m (mod.3518)</li> </ul>	
---	---	--	---	--

**EN OPTION**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lance turbo: 10002-04103 (mod. 2521) 10002-04104 (mod. 3518) 10002-14408 (mod. 2030)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible déboucheur 25 m: 00058-02983 (mod. 2521) 00058-00650 (mod.3518) 00058-00634 (mod. 2030)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubes flexible 10 m: 10002-04105 (mod. 2521/2030) 10002-04106 (mod. 3518)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lance de sablage 500 bar: 10002-04107 (mod.2521/2030) 10002-04108 (mod. 3518)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03925 Kit enrouleur de flexible avec 20m de flexible inclus R2 3/8 280Bar (mod. 2521/2030)</li> <li>• 00080-03943 Kit enrouleur de flexible avec 20m de flexible inclus R2 3/8 400Bar (mod. 3518)</li> <li>• 00080-03926 Kit enrouleur de flexible sans flexible (mod. 2521/2030/3518)</li> </ul>
--	--	---	---	--