

Indo E



**PRESSION
200/350 bar**



Equippé avec:

Moteur 12-15 hp • Pompe Triplex Comet TW Premium • Structure robuste et fiable avec capots en acier inox • Filtre aspiration en laiton à cartouche avec pouvoir filtrant élevé • Manomètre pression avec caisse en inox • Joint pour eau chaude • Moteur à 4 pôles (1450 tours/min) amplement surdimensionné et protégé par la peinture • Roues industrielles ø300, roue arrière équipée de frein • Vanne de réglage hautement professionnelle avec by-pass extérieur • Accouplement moteur-pompe avec joint élastique • Arrêt Total temporisé • Tableau de commandes en basse tension • Télérupteur • Protection du moteur avec relais thermique • Sur demande, possibilités de montage de l'enrouleur de flexible • logement pratique et sûr des accessoires.

Version 60Hz sur demande

	Indo 2521 E LP	Indo 3518 E LP	Indo 2030 E LP
référence	0.066.0006	0.066.0007	0.066.0053
pression service/max.	250 bar-3626 psi	350 bar-5076 psi	200 bar-2900 psi
débit	1260 l/h-5.55 GPM	1080 l/h-4.75 GPM	1800 l/h-7.9 GPM
puissance absorbée/tension	10000W - 400 V~50 Hz 3 ph	12000W - 400 V~50 Hz 3 ph	12000W - 400 V~50 Hz 3 ph
type de motopompe/RPM	TW/1450 RPM	TW/1450 RPM	TW/1450 RPM
temp. max. entrée max	85 °C	85 °C	85 °C
Dimensions/poids	126x74x98cm/125 Kg - 275,5 lbs	126x74x98cm/130 Kg - 286,5 lbs	126x74x98cm/130 Kg - 286,5 lbs

DOTATION DE SÉRIE

- 0.966.0003 Pistolet ML955 - M22 avec accouplement rapide (mod. 2521/2030)
- 0.966.0004 Pistolet ML955 - M24 avec accouplement rapide (mod. 3518)



- 0.966.0007 lance SF40 mecline M22 (mod.2521/2030)
- 0.966.0008 lance SF40 mecline M24 (mod.3518)



- 0.966.0037 Buse h.p. 040 (mod. 3518 LP)
- 0.966.0036 Buse h.p. 055 (mod. 2521 LP)
- 3.103.0206 Buse h.p. 2510 (mod. 2030 LP)



- 0.966.0011 Flexible à haute pression 10 m (mod.2521/2030)
- 0.966.0012 Flexible à haute pression 10 m (mod.3518)



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

Lance turbo

- 0.966.0014 (mod. 2521)
 - 0.966.0015 (mod. 3518)
- pour modèle 2030: sur demande

Tuyau déboucheur 25 m.

- 0.966.0020 (mod. 2521)
 - 0.966.0021 (mod.3518)
- pour modèle 2030: sur demande

Rallonge flexible haute pression 10 m.

- 0.966.0024 (mod. 2521)
- 0.966.0025 (mod. 3518)

Lance pour sablage 500 bar

- 0.966.0028 (mod. 2521/2030)
 - 0.966.0029 (mod. 3518)
- pour modèle 2030: sur demande