EAU FROIDE



Irtys E











CARACTÉRISTIQUES

• Châssis tubulaire robuste avec traitement anti corrosion • Capot de protection inox • Lance avec poignée et système de rangement • Cartouche à haute capacité de filtration pour l'entrée d'eau • Roues gonflables avec moyeu acier et chambre à air • Moteur électrique(1400 tr/mn) 30 CV • Pompe triplex modèle TW 700 • Accouplement moteur pompe équipé d'un système d'accouplement souple • Manomètre de pression inox • Vanne de décharge automatique avec by-pass externe à décharge progressive • Soupape de sécurité • Soupape thermostatique de surchauffe • Tableau de contrôle basse tension (24V) avec montage en triangle étoile • Commutateur à distance avec coupure moteur équipé de relais thermique • Bouton stop urgence • Compteur horaire

DONNÉES TECHNIQUES

	Irtys E LP
référence	36019-00084
pression service/max	700/770 bar - 10152/11167 psi
débit max	900 l/h - 3.96 gpm
puissance absorbée/tension	22000 W/380-415V 3~50Hz
puissance du moteur	22 kW
type de motopompe	TW700/1400 rpm
température entrée max	60°C
dimensions (cm)/poids	100x75x85/230 Kg (507 lbs)

EAU FROIDE

PLUS



Moteur électrique industriel à 4 pôles surdimensionné, protégé de la peinture et équipé d'un joint élastique pour un meilleur accouplement moteur/pompe



Pompe TW Premium 700 avec tête en laiton nickelé et pistons en céramiques



Châssis robuste en acier peint avec barre de levage verticale, crochets latéraux porte-accessoires pratiques et capots de protection en acier inoxydable pour protéger la motopompe des chocs accidentels



Accessoires de capacité 1000 bar, surdimensionnés pour garantir le plus haut niveau de sécurité à l'opérateur

ÉQUIPEMENT STANDARD











EN OPTION

• 00080-04623 Buse turbo

• 00080-01225 Lance de sablage

