

KAB 1408**NEW**

KAB 1408 LP



KAB 2W 1408 LP

CARATTERISTICHE

- Testata pompa in alluminio a tre pistoni con valvola by-pass integrata • Total stop • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox. • Aspirazione detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione. • Manometro in bagno di glicerina. • Porta accessori. • Maniglia ergonomica. • Carrello con ruote Ø 250 mm (solo modello 2W)

DATI TECNICI

	KAB 1408 LP	KAB 2W 1408 LP
codice	36153-00004	su richiesta
pressione d'esercizio/max	130/140 bar	130/140 bar
portata	565 l/h	565 l/h
potenza assorbita/tensione	2400 W/230V 1~50Hz	2400 W/230V 1~50Hz
potenza motore	2,1 kW	2,1 kW
tipo di motopompa	CL2.5/2800 rpm	CL2.5/2800 rpm
temp. max entrata	40°C	40°C
dimensioni (cm)/peso	47x43x37/21 Kg	58x49,5x56/28 Kg
prezzo	-	-

PLUS



Pompa a motore lineare con valvole in acciaio inox e testa in alluminio



Interruttore rotante comodo e funzionale per una facile accensione e spegnimento



Maniglia ergonomica con piedini antivibranti per la stabilità (Kab).
Versione trolley (2W) con ruote posteriori di grandi dimensioni con diametro di 250 mm per migliorarne la capacità di trasporto.



Robusta maniglia con telaio in acciaio verniciato per un facile spostamento

DOTAZIONE STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02541 Pistola M22 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-05320 Lancia M22 alta/bassa pressione 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02420 Tubo alta pressione 8 m 		
---	---	---	--	--