

KCR



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau • Pompe linéaire 3 pistons « FULL » céramiques, tête de pompe en laiton nickelée avec vanne by-pass séparé • Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe et du moteur. Total Stop temporisé 24 Volts • Clapets d'aspiration et de refoulement en acier inox • Régulateur de pression séparé • manomètre à bain de glycérine
- Châssis tubulaire en acier et capot inox • Réservoir de détergent intégré : 5L

DONNÉES TECHNIQUES

	KCR 2015 LP	KCR 2021 LP	KCR 2515 LP
référence	36092-00006	36092-00011	36092-00010
pression service/max	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi	250/280 bar - 3600/4061 psi
débit max	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
puissance absorbée/tension	7000 W/400V-415 3~50Hz	9400 W/400V-415 3~50Hz	8500 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
type de motopompe	CL6 Ni/1400 rpm	CL6 Ni/1400 rpm	CL6 Ni/1400 rpm
température entrée max	60°C	60°C	60°C
dimensions (cm)/poids	50x90x83/56 Kg (123 lbs)	50x90x83/58 Kg (128 lbs)	50x90x83/59 Kg (130 lbs)

PLUS



Nouvelles pompes CL3.8 et CL 6.0 auto-amorçantes à trois pistons en céramiques intégrale, double visière à huile et tête en laiton. Nouvelle vanne de régulation de pression à bride L3.1, passages internes redimensionnés pour assurer son bon fonctionnement même dans des conditions de débits de fonctionnement élevés



Réservoir de détergent intégré avec sonde externe pour l'aspiration indirecte du produit chimique



Poignée en acier peint réglable à l'aide d'articulations à charnière, rabattable pour réduire l'encombrement et faciliter le transport



Châssis tubulaire robuste en acier inoxydable pour protéger contre les chocs accidentels

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif	 • 00080-01724 Lance M22 haute/basse pression	 • 00080-03188 Buse h.p. 045 (mod. 2015) • 00080-03193 Buse h.p. 070 (mod. 2021) • 00080-03187 Buse h.p. 040 (mod. 2515)	 • 00080-02347 Flexible à haute pression 10 m	
---	--	---	---	--

EN OPTION

• 00080-01529 Enrouleur avec flexible R2-5/16" 15 m. inclus pour KCR 2015/2515	• 00080-01524 Enrouleur avec flexible R2-3/8" 15 m. inclus pour KCR 2021	• 00080-02966 Lance turbo (2015/2515)	• 00080-02968 Lance turbo (2021)	• 00080-02957 Lance de sablage (2015/2515)
• 00080-02959 Lance de sablage (2021)				