

KCR



NEW

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement pareau
- Pompelinéaire 3 pistons full céramique , tête de pompe en laiton nickelée avec vanne by-pass séparée
- Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe et du moteur. Total Stop temporisé 24 Volts
- Clapets d'aspiration et de refoulement en acier inox
- Régulateur de pression séparé
- manomètre à bain de glycérine
- Châssis tubulaire en acier et capot inox
- Réservoir de détergent intégré : 5l



Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe

DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0027 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Buse h.p. 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 0.966.0108 Enrouleur avec flexible R2-5/16" 15 m inclu pour model KCR 2015/2515
- 0.966.0107 Enrouleur avec flexible R2-3/8" 15 m inclu pour model KCR 2021
- Lance turbo 6.602.0040 (2015-2515)
- Lance turbo 6.602.0042 (2021)
- 6.602.0027 Lance de sablage (2015-2515)
- 6.602.0029 Lance de sablage (2021)

	KCR 2015 LP	KCR 2021 LP	KCR 2515 LP
Référence	8.674.0006	8.674.0011	8.674.0010
Pression service/max.	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
Débit	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Puissance absorbée/tension	7000W - 400/415V~50Hz 3 ph	9400W - 400/415V~50Hz 3 ph	8500W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	50x90x83cm/56 kg - 123 lbs	50x90x83cm/58 Kg - 128 lbs	50x90x83cm / 59 kg - 130 lbs