

Lena E

DOTAZIONE STANDARD



PRESSIONE
500 bar

Caratteristiche tecniche:

• Robusto telaio in acciaio verniciato • Pannello di rivestimento in acciaio inox • Pratico alloggiamento di pistola e lancia • Filtro aspirazione a cartuccia sovradimensionato, con alto potere filtrante • Ruote industriali Ø 300, ruota posteriore dotata di freno • Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP con giunto elastico • Pompa triplex TW 500 Premium • Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione • Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura • Quadro di avviamento (stella triangolo) con comandi in bassa tensione (24V) • Teleruttore e protezione del motore con relè termico • Pulsante di arresto di emergenza • **Contaore** • Avvolgitubo con 20 mt. di tubo cod. 0.966.0035

Versioni 60Hz su richiesta

| | Lena 5015 E LP | Lena 5018 E LP | Lena 5021 E LP | Lena 2042 E LP |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| codice | 0.066.0008 | 0.066.0009 | 0.066.0010 | 0.066.0055 |
| pressione d'esercizio | 500 bar | 500 bar | 500 bar | 200 bar |
| portata | 900 l/h | 1080 l/h | 1260 l/h | 2520 l/h |
| potenza assorbita/tensione | 15000W - 380/415V~50Hz 3 ph | 18500W - 380/415V~50Hz 3 ph | 23000W - 380/415V~50Hz 3 ph | 18500W - 380/415V~50Hz 3 ph |
| tipo di motopompa/RPM | TW500/1400 RPM | TW500/1400 RPM | TW500/1400 RPM | TW/1400 RPM |
| temp. max entrata | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| dimensioni/peso macchina | 118,5x74x100 cm/215 Kg | 118,5x74x100 cm/260 Kg | 118,5x74x100 cm/285 Kg | 118,5x74x100 cm/225 Kg |



TW 500

- 0.966.0005
Pistola ML 960 con attacco rapido M24-M24 (mod.5015/5018/2042)



- 0.966.0006
Pistola ML 710 con attacco rapido M24-M24 (mod.5021)



- 0.966.0009 - Lancia INOX 1200 mm 500 bar (mod.5015/5018/2042)



- 0.966.0010 - Lancia INOX 1200 mm 500 bar (mod.5021)



- 0.966.0038 Ugello 15° Ø 028 (mod.5015)

- 0.966.0039 Ugello 15° Ø 035 (mod.5018)

- 0.966.0040 Ugello 15° Ø 040 (mod.5021)

- 3.103.0207 Ugello 12° (mod. 2042)



- 0.966.0013 - Tubo ad alta pressione 10 m

- 0.966.0012 - Tubo ad alta pressione 10 m (mod. 2042)



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

Lancia turbo

- 0.966.0016 (mod. 5015)
- 0.966.0017 (mod. 5018)
- 0.966.0018 (mod. 5021)

Sonda spurgatubi 25 m.

- 0.966.0022 (mod. 5015)
- 0.966.0023 (mod. 5018/5021)

Prolunga tubo ad alta pressione (20 m.)

- 0.966.0026

Lancia sabbiante 500 bar

- 0.966.0030 (mod. 5015)
- 0.966.0031 (mod. 5018/5021)
- 7.197.0515 Kit abbigliamento