

Lite/Lite 2W

T.S. Total Stop



mod LITE 2W 1510 XP



mod LITE 1510 XP

DOTATION DE SÉRIE

- 6.001.0143 Pistolet G1/4" M



- 0.966.0096 Lance M22 haute/basse pression



- 0.966.0097 Buse



- 0.966.0098 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 0.966.0100 lance turbo
- 3.555.1134 Chariot à 2 roues
- 3.555.1135 Kit enrouleur de flexible (seulement modèle 2W)

Equipé avec:

- Trois pistons acier, pompe axiale avec tête de pompe en laiton et vanne de by-pass incorporée
- Transport aisé grâce à une large poignée de préhension et une base sur « SILENT BLOCKS »
- Moteur à induction 2 pôles (2800 tr/mn)
- Chariot avec roues Ø 250 mm (seulement sur le modèle 2W)
- Manomètre à bain de glycérine
- Dispositif EASY START
- Total Stop
- Bouton rotatif Marche/Arrêt
- Protection thermique du moteur

	LITE 1510 XP	LITE 2W 1510 XP
Référence	0.066.0031	0.066.0051
Pression service/max.	135/150 bar-1958/2175 psi	135/150 bar-1958/2175 psi
Débit	600 l/h-2.64 GPM	600 l/h-2.64 GPM
Puissance absorbée/tension	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
Type de motopompe/RPM	GXR/2800 RPM	GXR/2800 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	26x47h37cm/25 Kg - 55 lbs	60x43h93 cm/30 Kg - 66 lbs