

Lite/Lite 2W

T.S. Total Stop



LITE 2W 1510 XP

Caratteristiche tecniche:

- Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti
- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio e valvola by-pass incorporata
- Motore a 2 poli a induzione (2800 giri/min)
- Carrello con ruote Ø 250 mm (modello 2W)
- Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Interruttore rotativo
- Protezione termica del motore

	LITE 1510 XP	LITE 2W 1510 XP
codice	0.066.0031	0.066.0051
pressione d'esercizio	135/150 bar	135/150 bar
portata	600 l/h	600 l/h
potenza assorbita/tensione	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
tipo di motopompa/RPM	GXR/2800 RPM	GXR/2800 RPM
temp. max entrata	60 °C	60 °C
dimensioni/peso macchina	26x47h37cm/25 Kg	60x43h93 cm/30 Kg

DOTAZIONE STANDARD

- 6.001.0143 Pistola G1/4" M



- 0.966.0096 Lancia alta/bassa pressione M22



- 0.966.0097 Ugello



- 0.966.0098 Tubo ad alta pressione 10 m



- Cavo elettrico 5 m

Optional:

- 0.966.0100 Lancia turbo
- 3.555.1134 carrello completo con ruote
- 3.555.1135 kit avvolgitubo (solo modello 2W)