

Lite PRO/Lite 2W PRO

T.S Total Stop

CRANKSHAFT

1450
RPM



mod LITE PRO 1510 LP



mod LITE 2W PRO 1510 LP

DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0036 Pistolet G3/8" M



- 0.966.0094 Lance M22 haute/basse pression



- 0.966.0037 Buse in acier



- 0.966.0099 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 0.966.0100 lance turbo
- 3.555.1134 Chariot à 2 roues
- 3.555.1135 Kit enrouleur de flexible (seulement modèle 2W)

Equipé avec:

• Trois pistons « full céramique », pompe linéaire avec tête de pompe en laiton et vanne by-pass incorporé • Transport aisé grâce à une large poignée de préhension et une base sur « SILENT BLOCKS » • Chariot avec roues Ø 250 mm (seulement sur le modèle 2W) • Moteur 4 pôles (1450 tr/mn) • Manomètre à bain de glycérine • Dispositif EASY START • Total Stop • Bouton rotatif Marche/Arrêt • Protection thermique du moteur

	LITE PRO 1510 LP	LITE 2W PRO 1510 LP
Référence	0.066.0032	0.066.0052
Pression service/max.	135/150 bar-1958/2175 psi	135/150 bar-1958/2175 psi
Débit	600 l/h-2.64 GPM	600 l/h-2.64 GPM
Puissance absorbée/tension	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
Type de motopompe/RPM	CL3.1/1450 RPM	CL3.1/1450 RPM
Température entrée max.	60 °C	60 °C
Dimensions/poids	26x47h37cm/35 Kg - 77 lbs	60x43h93 cm/40 Kg - 88 lbs