

## Lite PRO/Lite 2W PRO

T.S. Total Stop



POMPA IN LINEA



CL3.1

NEW



LITE PRO 1510 LP

LITE 2W PRO 1510 LP

## Caratteristiche tecniche:

• Semplicità di trasporto mediante confortevole impugnatura superiore ed appoggio su supporti antivibranti • Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata • Motore a 4 poli a induzione (1450 giri/min) • Carrello con ruote Ø 250 mm (modello 2W) • Valvola di regolazione professionale integrata con eiettore • Dispositivo EASY START • Dispositivo Total Stop • Interruttore rotativo • Protezione termica del motore

## DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0036 Pistola G3/8" M



- 0.966.0094 Lancia alta/bassa pressione M22



- 0.966.0037 Ugello



- 0.966.0099 Tubo ad alta pressione 10 m



- Cavo elettrico 5 m

## Optional:

- 0.966.0100 Lancia turbo
- 3.555.1134 carrello completo con ruote
- 3.555.1135 kit avvolgitubo (solo modello 2W)

	LITE PRO 1510 LP	LITE 2W PRO 1510 LP
codice	0.066.0032	0.066.0052
pressione d'esercizio	135/150 bar	135/150 bar
portata	600 l/h	600 l/h
potenza assorbita/tensione	2900W - 230V~50Hz 1 ph	2900W - 230V~50Hz 1 ph
tipo di motopompa/RPM	CL3.1/1400 RPM	CL3.1/1400 RPM
temp. max entrata	60 °C	60 °C
dimensioni/peso macchina	26x47h37cm/35 Kg	60x43h93 cm/40 Kg