


Maine HRPLUS
D'INFORMATIONS**CARACTÉRISTIQUES**

• Pompe axiale 3 pistons acier avec culasse laiton et by-pass intégré • Clapet d'aspiration et de refoulement en acier inox • Aspiration du détergent par flexible externe • Support de câble d'alimentation électrique intégré dans la poignée de transport • Enrouleur de flexible haute pression armé R1 (L=10m) • Porte accessoires • Poignée ergonomique repliable • Lance à pression variable • Entièrement assemblé

DONNÉES TECHNIQUES

	Maine HR 1409 XP
référence	36091-00016
pression service/max.	140/180 bar - 2030/2610 psi
débit max	540 l/h - 2.4 gpm
puissance absorbée/tension	2800 W/230V 1~50Hz
puissance du moteur	2,0 kW
type de motopompe	MPBX1/2800 rpm
température entrée max.	40°C
dimensions (cm)/poids	39x39x95/26 Kg (57 lbs)

PLUS



Groupe motopompe axial avec pistons en acier inoxydable, tête en laiton, double joint d'étanchéité à l'eau



Enrouleur de flexible pratique connecté sous pression pour utiliser uniquement la longueur de flexible nécessaire et le réenrouler facilement après utilisation



Interrupteur rotatif pratique et fonctionnel ON/OFF



Poignée rabattable pour réduire les encombrements et faciliter les déplacements, si elle est totalement étendue, elle permet de faire glisser le produit sur les roues arrière

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-02541 Pistolet M22	 • 00080-02804 Lance M22 haute/basse pression	 • 00080-02322 Flexible haute pression 10 m		
--	--	--	--	--

EN OPTION

• 00080-02957 Lance de sablage	• 00080-02981 Lance Turbo			
--	---	--	--	--